

混合树脂动态再生设备 透明

产品名称	混合树脂动态再生设备 透明
公司名称	泰州市华源实验设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:thyj-4001-2 外观:透明
公司地址	江苏泰州白马工业区2号
联系电话	86-052386182548 13815951958

产品详情

我国目前发电机组大部分采用水冷方式。内冷水作为高压电场中的冷却介质，水质的合格与否直接引起发电机导线的腐蚀和腐蚀产物的沉淀，影响发电机组正常运行。随着机组不断增大，对冷却水水质要求也越来越高，不允许树脂中含氯离子和硫酸根离子等。通常每台机组的树脂运行时间在一年左右，交换处理能力就开始下降，就需更换新树脂。这不仅造成成本增加，且污染环境。而我公司生产的thyj型内冷水混合树脂再生装置和thyj型氢电导树脂再生装置操作方便灵活，能高效分离和再生清洗树脂，使树脂能重复使用。其正常配制为：加药箱、加药泵、再生床、喷射器。化学氢导表用阳树脂和内冷水混床树脂均可在体内处理再生清洗，再生效果稳定。灌装树脂无需打开交换器上盖，可通过交换器上端树脂吸进阀和射水器完成（射水器工作压力：0.2—0.3mpa）。排放树脂也无需打开交换器下盖，可通过交换器下端树脂排放阀完成。

技术参数：

型号	thyj-2001-2	thyj-2501-2	thyj-3001-2	thyj-4001-2\3	thyj -5001-3
电 源	220v/380v	220v/380v	220v/380v	220v/380v	220v/380v
功 率	550w	550w	550w	550w × 2	550w × 2
处理树脂量	20l	30l	40l	70l	110l
进水水源	除盐水	除盐水	除盐水	除盐水	除盐水
喷射器进水压力	0.2-0.3mpa	0.2-0.3mpa	0.2-0.3mpa	0.2-0.3mpa	0.2-0.3mpa

"混合树脂动态再生设备"的外观为透明，型号是THYJ-4001-2，树脂处理量为70L/次，加工定制是是，外形尺寸为300*50*180cm