

# 广东总代理 汉威 KB200N气体检测控制系统

产品名称	广东总代理 汉威 KB200N气体检测控制系统
公司名称	广州集仪电子科技有限公司
价格	88.00/台
规格参数	型号:kb200n 使用范围:可燃气体 精度等级:0.1
公司地址	广州市海珠区江南西路112号808B房（仅限办公用途）
联系电话	86-02034159826 13392666328

## 产品详情

涂先生 13392666008

### kb200n气体报警控制器介绍

kb200n气体报警控制器是集最新可燃气体探测技术及网络通讯技术的多点监控可燃气体探测报警系统,由kb200n型智能控制器主机和tc100n型或bs01型可燃气体探测器构成,系统采用4总线结构,安装布网方便,对多个监控点集中控制。当环境中可燃性气体浓度达到或超过预置报警值时,报警器立即发出声光报警,以提醒及早采取安全措施,并驱动排风控制系统,防止发生爆炸、火灾事故,从而保障安全生产。

kb200n气体报警控制器适用于检测环境空气中可燃性气体或液体蒸气爆炸下限以内的含量,可用于炼油厂、油库、液化气站、煤气站、加油站、喷漆房、使用易燃品的工业现场等需防火防爆的场所进行气体安全检测报警。kb200n气体报警控制器主要功能及特点: 多达30个可燃气体报警信号,同时多点集中控制 远程显示监测气体浓度 灵敏度高,响应迅速 4总线结构,安装布网方便 备用电池停电支持 现场打印记录报警数据(选装) 安装方式:安全现场壁挂式安装 适配探测器:tc100n系列 浓度单位: %lel 测量精度:  $\pm 5\%f.s$  响应时间: < 30s 恢复时间: < 60s 输出信号:无源接点, 2a/ac220v 工作方式:连续工作 环境条件:温度: -10 ~ 50 ,湿度: 95%rh 无结露 工作电源: ac220v  $\pm 15\%$ 、50hz  $\pm 1\%$  备用电源:两节dc12v/4ah可充电电池串联 功率: 10w 外形尺寸: 450mm  $\times$  250mm  $\times$  100mm 控制器与探测器连线要求: rvvp 4  $\times$  1.5 mm<sup>2</sup> 传输距离: 1000m

	关于我们产品中心品牌中心招聘启示技术支持支付宝仪器

- |  |
|--|
| 环保热工   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>  cod测试仪</li> <li>  超声波泄露检测器</li> <li>  场强仪</li> <li>  噪音计(声级计)</li> <li>  能量计   温度计</li> <li>  风速计</li> <li>  粉尘测定仪/粒子计数器</li> <li>  bod测定仪   校正器</li> <li>  更多...</li> </ul>  |
| 电子电工   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>  万用表</li> <li>  防静电测试仪</li> <li>  模拟示波器</li> <li>  信号发生器</li> <li>  电路在线测试仪</li> <li>  通讯综合测试仪</li> <li>  电桥 cr   钳形表</li> <li>  电表   检测仪</li> <li>  耐压测试仪   更多...</li> </ul>  |
| 通用分析   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>  热分析仪</li> <li>  x光电子能谱仪(xps/esca)</li> <li>  色谱检测器</li> <li>  光谱检测器</li> <li>  水质分析</li> <li>  放射性检测的检测仪</li> <li>  气体检测仪/分析仪</li> <li>  电导率测试</li> <li>  金属探测仪</li> <li>  水分活度测试仪</li> <li>  波谱检测器</li> <li>  质谱检测器   显微镜</li> <li>  元素分析仪</li> <li>  虚拟仪器分析软件</li> <li>  食品分析仪器</li> <li>  频谱仪   更多...</li> </ul> |
| 物性测试   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>  片剂硬度计</li> <li>  液体颗粒计数器</li> <li>  垂直+水平燃烧试验机  </li> <li>物理/化学吸附仪(催化剂分</li> <li>析仪)   燃烧效率分析</li> <li>  更多...</li> </ul>   |

		产品名称/介绍
比较		testo175-t1/t2/t3温度记录仪产品类型：存储记录仪简介：存储记录仪...
比较		testo175-h1/h2温湿度记录仪产品类型：存储记录仪简介：存储记录仪...

测绘计量
电子称   转速表   人流量统计仪   光标卡尺/分厘卡   射频计数器   全站仪   更多...
实验化工
除湿机   抽提萃取、索 氏提取、脂肪测定仪   多点洁净系统   维护配用品   保形涂料   干燥箱/防潮箱   触点润滑剂   表面安装用品   其它导热产品   树脂   抗静电溶液   清洗剂   分析天平   更多...
行业专用
酶标仪   流量校正系统   中毒检测   溶出度仪、 溶出仪、溶出试验仪   汽车引擎测试仪   食品安全分析仪   更多...
实用工具
光纤清洁工具   工具包   防静电工具   零件盒   端子接头系列   防磁镊子   电钻   棘轮压线钳   u型夹/拔取器   放大镜灯系列   除锡/吸锡   工具组   数显测电笔   高级电工系列   精密剪钳系列   剥线钳系列   六角扳手系列   安全逃生设备   刀剪系列   网路压接工具系列   精 密调整工具/螺丝批系列   更多...
配件其它
仪器设备配件   光纤测试选件

| 家居环保  
| 大屏幕数码显示屏  
| 温度探头 | 电源  
| 压力传感器 | 更多...

### 热销产品

- 温度计/数字温度计
  - 红外线测温仪
  - 噪音计/声级计
  - 风速计/风速表
    - 转速表
  - 照度计/光照计
  - 气体分析仪
  - 示波器
  - 温湿度计
- 真空表/数字真空表
- 压力计/数字压力计
  - 万用表
- 易力高喷剂/crc喷剂
- ph酸碱度计/变送器
  - 水质分析仪
- 多功能环境测试
- 测振仪/振动计
- 紫外线强度计
  - 露点仪

销售面向全国各地

代理进口国产仪器仪表销售全国各地城市

北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-厦门-汕头-台湾-香港-澳门-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州-沈阳-长春-哈尔滨-济南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳-杭州-淮安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-九寨沟-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-常州-连云港-淮安-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州

### 热门品牌

泰仕tes (台湾) 泰纳taina (台湾) 德图testo (德国) lg-ez (韩国) 森美特summit (韩国) tpi (美国) 威利文velleman

(比利时) ht (意大利) 易力高  
 electrolube(英国) 群特center (台湾)  
 得益der ee (台湾) 福禄克  
 fluke (美国) crc (美国)  
 时代集团 (国内) 理想ideal  
 (美国) 更多品牌选择...

[首页](#)|[关于我们](#)|[产品中心](#)|[产品比较](#)|[技术支持](#)|[支付宝](#)|[网站留言](#)|[仪器仪表论坛](#)|[网站地图](#)

**销售服务热线：020 - 86000712 手机：13392666108 13760861847**

售后服务电话：020-33333141 技术服务热线：13802519417

写字楼：广州市海珠区江南西路112号江南商业大厦7楼708室 电话：020-84431941

广州市天河区珠江新城华穗路174号星辰大厦(财富港)东塔1002室 电话：020-86007009

北京门市部：北京市海淀区知春路118号知春电子城三楼366室 电话：010-51654990

上海办事处：021-31269061

东莞办事处：0769-87058020

厦门办事处：0592-3889906

网络实名：广州仪器仪表 英文域名：www.8to888.com e-mail：sale@8to888.com 价廉物美 · 原装进口 · 信

广州集仪电子科技有限公司(金泰阳)® 版权所有

网络安全认证

不良信息举报中心

粤ic

google金泰阳仪器仪表采购网销售各种进口国产仪器仪表，如温度计、风速计、转速表、声级计噪声计

"广东总代理 汉威 KB200N气体检测控制系统"的型号为KB200N，使用范围是可燃气体，精度等级为0.1，输入端是220，输出端为220，电源及功耗是220v