

橡皮绝缘带钢丝软电缆 HR 9*1.5 KVVRC-4*6

产品名称	橡皮绝缘带钢丝软电缆 HR 9*1.5 KVVRC-4*6
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

橡皮绝缘带钢丝软电缆 HR 9*1.5 KVVRC-4*6

【简单介绍】

绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。橡皮绝缘带钢丝软电缆 HR 9*1.5
电橡皮层垫芯

绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。

- 5、导电线芯：采用软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。
- 6、绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 7、线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。
- 8、地线：采用半导体橡皮包覆。橡皮绝缘带钢丝软电缆 HR 9*1.5 KVVRC-4*6
- 9、绝缘屏蔽：在绝缘表面包半导体带。
- 10、成缆：3个主线芯1个地线围绕半导体橡皮垫芯按右向绞合成缆。
- 11、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数 40。

12、成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。

13、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

橡皮绝缘带钢丝软电缆 HR 9*1.5 KVVRC-4*6

JHSB防水电缆JHSB电缆JHS

300/500V及以下潜水电机用防水橡套电缆 4、6、1016、25、35 50、70、95 1、34 TL/Q 13-91 连接交流电压300/500V及以下前水电机用，防水橡套电缆一端在水中，长期允许工作温度不超过65 J
HSB潜水电机用扁防水橡套电缆 16、2535、50 3 TL/J 13-91 适用于排水前水电泵输送电力用，长期允许工作温度不超过85 JHS型防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。在长期浸水及较大的水压下，具有良好的电气绝缘性能。

5、导电线芯：采用软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。

6、绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。

7、线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。

8、地线：采用半导电橡皮包覆。

9、绝缘屏蔽：在绝缘表面包半导电带。

10、成缆：3个主线芯1个地线围绕半导电橡皮垫芯按右向绞合成缆。

11、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数 40。

12、成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。

13、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。