

PZ673X-10C DN300 对夹式气动刀闸阀

产品名称	PZ673X-10C DN300 对夹式气动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2400.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-10C 性能:耐磨 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X-10C DN300 对夹式气动刀闸阀PZ673H、Y-10C概述

气动刀型闸阀配有气动执行机构,使阀板快速作上下直线运动,实现控制阀门的打开或关闭,阀体材质采用铸钢、不锈钢等, 口径范围:DN50~DN1400(常规),使用温度:-30~+600,公称压力:0.6~1.6MPa。应用于煤矿选煤洗煤、化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域,特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

PZ673X-10C DN300 对夹式气动刀闸阀性能规范参数

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	使用介质	气驱动(MPa)	电驱动(V)	
0.6	0.9	0.66	-20	900	烟气、灰、渣水混和物	0.4~0.6	220 380
1.0	1.5	1.1			空气混和物		
1.6	2.4	1.8			煤浆、矿浆		

PZ673X-10C DN300 对夹式气动刀闸阀采用标准

项目名称	采用标准	可选标准
设计制造验收	JB/T 8691	MSS SP-81

阀门结构长度	GB/T 15188.2-1994	TAPPI TIS 405.8
阀门法兰连接	JB/T 79-1994	ANSI B16.5
阀门检验和试验	GB/T 13927-1992	JB/T 9092-1999
阀门供货要求	GB/T 12252	——
阀门标志	GB 12220-1989	ISO 5209 : 87

PZ673X-10C DN300 对夹式气动刀闸阀主要零部件材质

序号	零件名称	材料	序号	零件名称	材料
1	阀体	HT250、WCB、304、316、316L		键	碳钢
2	阀座	橡胶/四氟/不锈钢/硬质合金	10	螺母	不锈钢
3	闸板	碳钢/不锈钢	11	气动装置	组合件
4	六角螺母	碳素钢	12	填料	PTFE/石墨
5	阀杆	不锈钢/碳钢	13	压盖	不锈钢/碳钢/铸铁/球墨铸铁
6	支架	不锈钢/碳钢/球墨铸铁/灰铸铁	14	六角螺母	碳素钢
7	轴承	合金钢	15	螺栓	碳素钢
8	阀杆螺母	铝青铜合金			

PZ673X-10C DN300 对夹式气动刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M
0.6	50	43	90	110	335	4-M12	1.0	50	50	100	125	335	4-M16
	65	46	110	130	363	4-M12		65	50	120	145	363	4-M16
	80	46	125	150	395	4-M16		80	50	135	160	395	4-M16
	100	52	145	170	465	4-M16		100	50	155	180	465	8-M16
	125	56	175	200	530	8-M16		125	50	185	210	530	8-M16
	150	56	200	225	630	8-M16		150	60	210	240	630	8-M20
	200	60	255	280	750	8-M16		200	60	265	295	750	8-M20
	250	68	310	335	900	12-M16		250	70	320	350	900	12-M20
	300	78	362	395	1120	12-M20		300	80	368	400	1120	12-M20
	350	78	412	445	1260	12-M20		350	90	428	460	1260	16-M20
400	102	462	495	1450	16-M20	400	100	482	515	1450	16-M22		
450	114	518	550	1600	16-M20	450	120	532	565	1600	20-M22		