优质0.56四位共阴共阳数码管

产品名称	优质0.56四位共阴共阳数码管
公司名称	宜兴市中天无线电器件有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	加工定制:是 种类:led数码管 型号:0.56四位
公司地址	宜兴市张渚镇茗岭村
联系电话	13861510237

产品详情

1. 型号（part no）：zt410561k

2. 说明（description）：

发光颜色（emitted color）：红色

外观颜色（lens color）：黑、灰两色

外形尺寸（max size）：如结构尺寸图所示

极限参数（absolute maximum ratings） 建议使用驱动检测

红色（red）

参数（parameter）	单位（symbol）	极限值 （maximum rating）	单
功耗 （power dissipation）	pd	55．5	mw
脉冲电流（peak forward current）	ifp	60	ma
直流电流（continuous forward current） forward)cu rrent	ifm	30	ma
反向电压（reverse voltage）	vr	5	v
工作温度（operating temperature range）	topr	-40 → +85	°C
储藏温度（storage temperature range）	tstg	-40 → +100	°C
静电电压（static voltage）	var		v

*焊接温度（lead sodering temperature）：260°C for 3 seconds

*当工作温度高于25°C时，ifm,ifp和id必须降低；电流降低率是-0.36ma/°C（直流驱动），或-0.86ma/°C

（脉冲驱动）功耗降低率是-0.75mw/°C。产品的工作电流不能大于对应工作温度条件ifm或ifp的60%。

for operation above 25°C, the ifm ifp & pd must be derated, the curent derating is
– 0.36ma/°C for dc

drive and -0.86ma/°C for pulse drive, the power dissipation is -0.75mw/°C. the product
working current

must not more than the 60% of the ifm or ifp according to the working temperature.

光电特性（optical-electrical characteristic） 建议使用驱动检测

红色（red）

参数（parameter）	测试条件 （test conditing）	单位（symbol）	min	type	max
发光强度 （luminous intensity）	if=10ma	iv	32	35	38
正向电压 （forward voltage）	if=10ma	vf	-	1.93	-
反向电流 （reverse current）	vr = 5v	ir	-	-	100
波长 （peak wavelength）	if=10ma	λp	-	635	-
带宽 （spectral bandwidth）	if=10ma	△λ	-	5	-

本产品采用名厂管套件，产品的一致性好，亮度均匀。产品在正常使用一年内亮度衰减不超过10%。
包装：泡沫吸塑包装！

价格面议或来电咨询，量大从优！

"厂家直销供应优质0.56四位共阴共阳数码管"的安装方式为镶嵌式，屏幕尺寸是0.56（英寸），像素为1000，显示颜色是全彩，种类为LED数码管，加工定制是是，亮度为高亮，型号是0.56四位，模组尺寸为50.3*19*8（mm），灰度是1000，分辨率为1000，像素直径是Φ8（mm），品牌为中天，像素间距是12.7（mm），显示方式为静态显示