

# 优质0.56四位共阴共阳数码管

产品名称	优质0.56四位共阴共阳数码管
公司名称	宜兴市中天无线电器件有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	加工定制:是 种类:led数码管 型号:0.56四位
公司地址	宜兴市张渚镇茗岭村
联系电话	13861510237

## 产品详情

1. 型号 (part no) : zt410561k

2. 说明 (description) :

发光颜色 (emitted color) : 红色

外观颜色 (lens color) : 黑、灰两色

外形尺寸 (max size) : 如结构尺寸图所示

极限参数 (absolute maximum ratings) 建议使用驱动检测

红色 (red)

参数 (parameter)	单位 (symbol)	极限值 (maximum rating)	单位
功耗 (power dissipation)	pd	55 . 5	mw
脉冲电流 (peak forward current)	ifp	60	ma
直流电流 (continuous forward current) forward )current	ifm	30	ma
反向电压 (reverse voltage)	vr	5	v
工作温度 (operating temperature range)	topr	-40 +85	
储藏温度 (storage temperature range)	tstg	-40 +100	
静电电压 (static voltage)	var		v

\*焊接温度 (lead soldering temperature) : 260 for 3 seconds

\*当工作温度高于25 时，ifm,ifp和id必须降低；电流降低率是-0.36ma/ （直流驱动），或-0.86ma/（脉冲驱动）功耗降低率是-0.75mw/ 。产品的工作电流不能大于对应工作温度条件ifm或ifp的60%。

for operation above 25 , the ifm ifp & pd must be derated, the curent derating is - 0.36ma/ for dc

drive and -0.86ma/ for pulse drive, the power dissipation is -0.75mw/ . the product working current

must not more than the 60% of the ifm or ifp according to the working temperature.

光电特性（ optical-electrical characteristic ） 建议使用驱动检测

红色（ red ）

参数（ parameter ）	测试条件 （ test conditing ）	单位（ symbol ）	min	type	max
发光强度（ luminous intensity ）	if=10ma	iv	32	35	38
正向电压（ forward voltage ）	if=10ma	vf	-	1.93	-
反向电流（ reverse current ）	vr = 5v	ir	-	-	100
波长（ peak wavelength ）	if=10ma	p	-	635	-
带宽（ spectral bandwidth ）	if=10ma		-	5	-

本产品采用名厂管套件，产品的一致性，亮度均匀。产品在正常使用一年内亮度衰减不超过10%。  
包装：泡沫吸塑包装！

价格面议或来电咨询，量大从优！

"厂家直销供应优质0.56四位共阴共阳数码管"的安装方式为镶嵌式，屏幕尺寸是0.56（英寸），像素为1000，显示颜色是全彩，种类为LED数码管，加工定制是是，亮度为高亮，型号是0.56四位，模组尺寸为50.3\*19\*8（mm），灰度是1000，分辨率为1000，像素直径是 8（mm），品牌为中天，像素间距是12.7（mm），显示方式为静态显示