

螺旋污泥干化设备 吉林污泥干化设备 德州迈邦

产品名称	螺旋污泥干化设备 吉林污泥干化设备 德州迈邦
公司名称	德州迈邦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县开发区黄河大街南侧消防队东临
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州迈邦机械设备有限公司

- 1、采用热泵除湿闭式循环干燥方式，节约运行费用；无废气废热排放，无噪音污染，环保；
- 2、采用我公司技术回热循环热泵除湿方式，拓宽了热泵系统在工业干燥领域的应用，干燥性能比普通热泵除湿干燥节能30%以上，大大节约运行费用；
- 3、可实现 中低温干燥方式(10-35)，移动式污泥干化设备，接近自然干燥，被干物品的品质好、色泽好、产品等级高，无污染，节能显著，而且更符合环保卫生要求。
- 4、干燥过程中物料不变形、不开裂、不变色、不变质、不氧化、干燥、干燥后复水性好、营养成分损失少，储存期长，比任何传统干燥设备更有效地保护干燥物的色、香、味、个体形态和有效成分。
- 5、采用封闭循环干燥方式适用惰性环境干燥 (氮气、二氧化碳、气、氦气)，适用于物料、有害有毒物料、有刺激性气味物料、易氧化物料、需回收香气等易挥发成分的物料；
- 6、PLC+触摸屏全自动控制方式，性能稳定，操作方便；采用可编程控制方式，可设定不同干燥曲线，满足不同种类物料干燥方式；
- 7、干燥后期(减速干燥)可与传统蒸汽、电加热、红外线、微波干燥结合使用，缩短干燥周期及节约后期运行费用；

- 8、采用配套，充分保证整个机组及设备性能，谷轮压缩机，ACLO膨胀阀等；
- 9、设置多重安全保护功能：相序保护、缺相保护、过载保护、高压保护、低压保护等。
- 10、外观设计美观大方、机组占地面积小

【网带烘干机设备特点】

一，内部设计是热循环风，热循环风能起到烘干机内部温度，风量、风压各个部位相同。对产品烘干效果有保证，这个设计还能起到回收烘干机内部余热再次利用，大大提高热效率利用。

二，超前的理念和制作工艺，自动化程度高。在烘干机的温度、风机、排潮、行走速度、烘干时间、全部用PLC控制，减少人工、提高产量、烘制产品稳定

三，本公司的设备历经10年的烘干技术，从而获得各种产品烘干的考验，熟知各种产品烘干时间、温度、风量、风压的配比。能够保证产品不变色，营养不流失，吉林污泥干化设备，口感好的特点。

四，提供的热风是纯净的热风，热风温度根据物品需求提供，由50 -160 ，设定温度范围自动控制。

五，烘干箱为多层结构，循环翻转，逐层烘干，的模拟阳光下的人工翻晒。

六，多层翻转烘干箱内物品经逐层循环脱水烘干，终湿风由顶层直接排空，湿风与物品接触时间极短（小于5秒钟），完全避免了湿风与物品接触时间较长而出现的“沤”象，保证了物品的颜色。

七，高层为较湿的料，向下逐层渐湿，逐层脱水，较干的料接触的是热风，较湿的料接触的是湿热风，避免了较湿物品直接接触干热风，的减轻近似阳光暴晒对物品本质和颜色造成的破坏。

八，设备的燃烧室与立式多层烘干箱分开，螺旋污泥干化设备，隔离进行，进入烘干箱的是纯净的热风，毫无污染，更不会出现火灾隐患。

九，燃料广泛，可用木材下脚料、煤，也可用、煤油

十，设备分体设计，工业污泥干化设备，烘干层为不锈钢材料，耐高温，腐蚀。

污泥干化设备 污泥烘干设备热源有哪些?按燃料来分，主要有、燃油、燃煤、电能等。不同型号的烘干机选用的热源也不相同，比如：小型烘干机使用电能，其优点就是没有污染且加热较快。大型烘干机就不适合选用电能做热源，成本太高。不同的燃料也各有优缺点，和电能都属于环保型燃料，但成本太高;燃煤虽然相对便宜但是会造成污染。选择合适的热源对用户来说成为了一个难题。

螺旋污泥干化设备-吉林污泥干化设备-德州迈邦由德州迈邦机械设备有限公司提供。德州迈邦机械设备有限公司是从事“带式干燥设备带式烘干设备压滤设备过滤设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宁经理。