

# 广西富川厂房围墙人行道新型墙体砖 市政环保砖厂家

产品名称	广西富川厂房围墙人行道新型墙体砖 市政环保砖厂家
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过 密封养护 重量:2.5-3kg /块
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司是一家专业生产市政环保砖的厂家。我们的产品包括免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖等。今天，我将带您了解我们的新型墙体砖，它是广西富川厂房围墙人行道的shouxuan材料。

### 产品特点：

**耐候性强：**由于采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作，我们的墙体砖具有良好的耐候性，能够经受各种天气条件的考验。

**防火能力优异：**砖块经过加压成型与密封养护工艺处理，能够有效提高其防火性能，确保安全使用。

**抗震性能好：**我们的墙体砖在生产过程中采用了10型震动加压成型与密封养护工艺，提升了其抗震性能，确保建筑的稳固性。

**保温性能优良：**墙体砖的制作工艺使其具备优异的保温性能，能够有效减少建筑能耗，节约能源。

**环保可靠：**我们所采用的材料均符合环保要求，对环境无污染，给您一个绿色健康的生活环境。

### 制作工艺：

我们的墙体砖采用的是复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为主要原材料。生产线采用了10型震动加压成型与密封养护工艺，确保产品的质量稳定和性能可靠。经过加压成型与严格密封养护，我们的墙体砖在抗压强度上达到了7.25Mpa-19.6 Mpa的要求。

## 主要用途：

广西富川厂房围墙人行道是我们的墙体砖主要应用领域。该砖块可用于建筑庭院、乡村景观隔墙和隔断，确保围墙结构牢固稳定，美化人行道环境。

## 产品参数：

### 参数量称参数值

抗压强度

2.5-3kg /块

7.25Mpa-19.6 Mpa

主要用途

建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线

10型震动加压成型与密封养护

制作工艺

复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点

耐候、防火、抗震、保温、环保等

如果您正在寻找具备耐候性、防火能力、抗震性能和保温性能的环保墙体砖，我们的广西富川厂房围墙人行道新型墙体砖将是您的buer选择。请随时联系我们，我们期待与您合作！