

饰面型防火涂料 武汉钢结构防火涂料 欧联伟业防火涂料

产品名称	饰面型防火涂料 武汉钢结构防火涂料 欧联伟业防火涂料
公司名称	武汉欧联伟业防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区汇丰企业天地4栋633
联系电话	13971143361

产品详情

武汉欧联伟业防火涂料有限公司创建于2002年，是防火涂料的厂家之一。产品种类已有电缆防火涂料、木结构、钢结构、织物、电缆、混凝土、隧道等各类基材的十多个品种。应用范围覆盖电力、邮电、冶金、石化、建筑、交通、商业、服务等行业。超薄型超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度不超过3mm的钢结构防火涂料，这类防火涂料受火时膨胀发泡，形成致密的防火隔热层，是近几年发展起来的新品种。它可采用喷涂、刷涂或辊涂施工，一般使用在要求耐火极限2h以内的建筑钢结构上。与厚涂型和薄涂型钢结构防火涂料相比，超薄型膨胀钢结构防火涂料黏度更细、涂层更薄、施工方便、装饰性更好。在满足防火要求的同时又能满足高装饰性要求，特别是对的钢结构，武汉钢结构防火涂料，这类涂料是备受用户青睐的钢结构防火涂料。

武汉欧联伟业防火涂料有限公司创建于2002年，是防火涂料的厂家之一。产品种类已有电缆防火涂料、木结构、钢结构、织物、电缆、混凝土、隧道等各类基材的十多个品种。应用范围覆盖电力、邮电、冶金、石化、建筑、交通、商业、服务等行业。

"隧道防火涂料"的施工一般采用分层间隔性施工工艺，分基层（防火层）和表层（颜色层）施工。施工期间及施工后的24h内，非膨胀型钢结构防火涂料，环境温度不得低于4℃，以防止遭受冻害。在极度干燥和炎热条件下，应创造必要的养护条件，防止涂层失水过快。

隧道防火涂料

1、施工机具，砂浆搅拌机、喷涂设备（挤压式灰浆泵、空压机）、涂抹灰浆铁板、清洗用具、运输工具等。

2、施工准备

(1) 将隧道砗表面的浮尘、油污等清洗干净，并洒水润湿；

(2

) 修补凹凸不平的地方，确保隧道砗表面的平整；同时对砗表面特别光滑的地方，要求用砂浆抹面；

武汉欧联伟业防火涂料有限公司创建于2002年，是防火涂料的厂家之一。产品种类已有电缆防火涂料、木结构、钢结构、织物、电缆、混凝土、隧道等各类基材的十多个品种。应用范围覆盖电力、邮电、冶金、石化、建筑、交通、商业、服务等行业。

钢结构防火涂料保护面积计算方法：

因为轻钢结构需进行防火处理的部位主要是柱、梁、檩条、连接件。因各部位的防火要求不同，饰面型防火涂料，一般应分开计算。

1.1柱：柱可分为方形柱和H形柱。方形柱的面积按周长乘以高得出。H形柱主要是H形钢，先计算出周长（即上下翼缘板的4个面和腹板的2个面），室内薄型钢结构防火涂料，再乘以高度，得出面积。以上计算的是主面积，考虑接头、伸腿等多余面积，可乘以不超过5%的系数。

饰面型防火涂料-武汉钢结构防火涂料-欧联伟业防火涂料由武汉欧联伟业防火涂料有限公司提供。武汉欧联伟业防火涂料有限公司在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，欧联伟业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈总。