

天津污泥干化设备 污泥干化设备厂家 德州迈邦

产品名称	天津污泥干化设备 污泥干化设备厂家 德州迈邦
公司名称	德州迈邦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县开发区黄河大街南侧消防队东临
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州迈邦机械设备有限公司

隧道施工式双层网带烘干设备用以透气率不错的块状、条形、颗粒物料的干燥，该系列产品干燥机具备干燥速度更快、挥发抗压强度高、产品品质好的优势。对脱干厌氧颗粒污泥的泥状物料，须经塑料加工或做成杆状后亦可干燥。原理：物料由加料器匀称铺地在网带上，网带一般选用12-60目不锈钢筛网，由齿轮传动拖拽在干燥机内挪动。干燥机由多个单元构成，每一单元热气单独循环系统，一部分废气由祛湿离心风机排出来，有机废气由调节阀门操纵，污泥干化设备热流由下往上或由上向下越过布满物料的网带进行发热量与品质传送的全过程，带去物料水分。网带迟缓挪动，运作速率可依据物料环境湿度随意调整，污泥干化设备干燥后的制成品持续掉入收料器中。左右循环系统单元依据客户必须灵便配置，单元总数亦可依据必须选择。

网带烘干机性能特点：

- 6、热风炉加热采用链条炉自动加热设备，自动上煤，自动除渣，热，煤种适应广，洁净环保，省工省时。
- 7、设有防火装置，窑头、窑中、窑尾、装有三个热电偶，烟道进风口设有烟闸门，一旦机械出现故障，立即放下闸门，隔断热源，防止起火。

8、采用正压吹风，避免烘干箱体节与节直径因密封不严，进入凉风，浪费热源，造成热能浪费，增加投资成本。

9、设计从上层低温区进球、机尾低温区出球，煤球由低温区渐变受热、高温区渐变受热，避免成型后含有8-10%水分的煤球因急剧受热而产生龟裂、爆裂，破损率低。

10、烘干箱体上部低温区出风温度 100 ，含尘量小，引风机使用寿命长，运行成本低。

设备特点

(1) 物料在带干机上受到的振动和冲击轻微，物料颗粒不易粉化破碎，污泥干化设备厂家，因此也适用于干燥某些不允许碎裂的物料。

(2) 带干机不仅供物料干燥，天津污泥干化设备，有时还可对物料进行焙烤、烧成或熟化处理操作。

(3) 带干机结构不复杂，工业污泥干化设备，安装方便，能长期运行，发生故障时可进入箱体内部检修，维修方便。

(4) 可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得好的干燥效果。

(5) 设备配置灵活，可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。

(6) 大部分空气循环利用，高度节省能源。

(7) *的分风装置，使热风分布更加均匀，确保产品品质的一致性。

(8) 热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤（油）热风炉配套

天津污泥干化设备-污泥干化设备厂家-德州迈邦(诚信商家)由德州迈邦机械设备有限公司提供。“带式干燥设备带式烘干设备压滤设备过滤设备”选择德州迈邦机械设备有限公司，公司位于：山东省德州市宁津县开发区黄河大街南侧消防队东临，多年来，德州迈邦坚持为客户提供好的服务，联系人：宁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德州迈邦期待成为您的长期合作伙伴！