

# 江西建筑楼地面隔声板 安徽嘉隆|安装方便

产品名称	江西建筑楼地面隔声板 安徽嘉隆 安装方便
公司名称	安徽嘉隆建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥东县新城开发区团结路7号
联系电话	18355192757

## 产品详情

隔音板有隔空气声与振动声的区别。空气声隔音板，建筑楼地面隔声板，即阻隔的是在空气中传播的声音的板材。振动声隔音板即阻隔的是在刚性构件（如钢筋混凝土整体式房屋）中传播的声音的板材和系统。按隔音的位置进行分类，大致分为室内隔音与室外隔音两个类别。比如室内隔音包括了：墙体、构筑面、天花、以及其他需要隔音的特性建筑面、地下建筑物隔音也是输入室内隔音部分;而室外隔音主要的项目有露天墙体的隔音以及其他室外隔音项目。天花隔音；天花板做好隔音，可以很好的防止楼上住户传来的噪声，天花隔音需要做隔音小吊顶，如果楼上的噪声比较小，也可以用玻纤天花。

构造自隔音是指采用一定形式或方法进行构造自隔音或结合阻断声音传播的一种隔音做法。如采用吸音棉、吸音板等材料，采用不断的吸析声音的方式，来达到削弱声音的传播途径，同时改音传播的范围。声音是一种波状能量，需要介质才能传播。声音在同一种介质中传播时，介质密度越大，传播速度越快。比如在常温空气中的传播速度约为340米/秒，在铁轨中的传播速度约为5200米/秒。隔音墙声屏障主要特点：隔音墙的设计已较为充分地考虑了高架高速道路、城市轻轨、交通车辆的撞击安全和全天候的露天防腐问题。

声音是一种波状能量，需要介质才能传播。声音在同一种介质中传播时，介质密度越大，传播速度越快。比如在常温空气中的传播速度约为340米/秒，在铁轨中的传播速度约为5200米/秒。隔音板的安装:密封之后一定注意需要固定，对于木质龙骨，一般选用喇叭头粗

螺纹螺钉，而金属龙骨，则通常选用喇叭头细螺纹螺钉。构造自隔音是指采用一定形式或方法进行构造自隔音或结合阻断声音传播的一种隔音做法。如采用吸音棉、吸音板等材料，采用不断的吸析声音的方式，来达到消弱声音的传播途径，同时改音传播的范围。

江西建筑楼地面隔声板-安徽嘉隆|安装方便由安徽嘉隆建筑材料有限公司提供。安徽嘉隆建筑材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！