

杭州钢塑复合土工格栅找晟坤工程杭州整体格栅

产品名称	杭州钢塑复合土工格栅找晟坤工程杭州整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

杭州钢塑复合土工格栅找晟坤工程杭州整体格栅销售总监梁经理从事行业近十年，产品知识丰富，施工经验足，欢迎新老客户前来咨询订购。

2、能有效的提高加筋承载面的嵌锁、咬合作用、极大程度的增强地基的承载力、有效的约束土体的侧向位移，增强地基稳固性能。在使用非水溶性切削液时应采用防火措施。在高速旋转时，如机床夹具等平衡性能差，会产生振动及颤振，使刀具破碎而发生危险情况。请使用安全罩，保护眼睛。必须对机床进行试运转，并确认没有振动或颤振等异常声音后再正式操作。工件上产生毛刺等缺陷，直接用手触摸有受伤的危险。请不要裸手触摸工件。切削刀具（带可转位刀片）若未把刀片与有关零件夹紧，在切削中有脱落或飞出的可能，造成伤害事故。安装刀片的面和紧固零件上，不允许有杂物粘附，应仔细检查后认为可靠再安装刀片。

##2、格栅铺设：在平整压实的场地上，安装铺设的格栅其主要受力方向（纵向）应垂直于路堤轴线方向，铺设要平整，无皱折，尽量张紧。用插钉及土石压重固定，铺设的格栅主要受力方向是通长无接头，幅与幅之间的连接可以人工绑扎搭接，搭接宽度不小于。如设置的格栅在两层以上，层与层之间应错缝。大面积铺设后，要整体调整其平直度。当填盖一层土后，未碾压前，应再次用人工或机具张紧格栅，力度要均匀，使格栅在土中为绷直受力状态。