液氨底部卸车鹤管 液氨底部卸车臂 质量可靠 按需定制

产品名称	液氨底部卸车鹤管 液氨底部卸车臂 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:连云港 可售卖地:全国 适用介质:液氨、氨水
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氨底部卸车鹤管，是连云港广优机械设备有限公司所生产的一种高质量产品。我们提供液氨底部卸车臂的定制服务，以满足客户的各种需求。

液氨底部卸车鹤管的产品参数如下：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氨、氨水 型号：AL2543 DN50/25 材质：碳钢、不锈钢 可售卖地：全国

液氨底部卸车鹤管的材质选择非常重要，不同材质的管道具有不同的特性和适用场景。一般来说，碳钢鹤管具有良好的强度和耐腐蚀性能，适用于常规的液氨运输；不锈钢鹤管则更加耐腐蚀，适用于特殊环境下的液氨输送。

液氨底部卸车鹤管的结构设计也是十分重要的。我们的产品采用先进的工艺和严格的质量控制，确保其结构稳定、密封性能良好。通过经过jingque设计的接口和强度测试，我们的液氨鹤管能够在运输过程中保证安全、可靠。

液氨底部卸车鹤管的作用主要是将液氨从运输车辆中卸载到目标容器中。其独特的结构使得液氨能够顺利流动，有效避免了泄漏和损耗。，我们的液氨鹤管还具备良好的耐压性能，确保在高压环境下仍然能够正常工作。

在使用液氨底部卸车鹤管时，需要注意以下几点：

在使用之前，请仔细检查鹤管的密封性能，确保没有漏气的情况。
在操作过程中，请注意保持液氨的温度和压力稳定，以避免意外事故的发生。

若发现鹤管有漏气或其他异常情况，请立即停止使用，并及时联系我们的售后服务部门。

总而言之，液氨底部卸车鹤管是一种质量可靠、按需定制的产品。通过选择合适的材质和结构，我们能够为客户提供最适合其使用场景的液氨鹤管。无论是液氨运输还是存储，我们的产品都能够满足您的需求。欢迎选择我们的液氨底部卸车鹤管，您将获得优质的产品和yiliu的服务。

液氨鹤管参数：

1. 设计压力：2.5MPa；试验压力：3.75MPa

2. 设计温度：按要求

3. 输送介质：液氨

4. 接管法兰标准：HG20592

5. 公称尺寸：液相：PN2.5 DN50 ; 气相：PN2.5 DN25

6. 接车形式：304快速接头

液氨鹤管按需定制，欢迎新老客户来电询盘