

低温液氮拉断阀 DN40液氩拉断阀 价格实惠

产品名称	低温液氮拉断阀 DN40液氩拉断阀 价格实惠
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:液氮、液氧、液氩 材质:304L、316L 售后服务:随时联系，售后无忧
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

产品介绍

低温拉断阀是一种用于低温液体管道系统的重要设备。广优机械设备有限公司为您提供一款价格实惠的低温液氮拉断阀 DN40液氩拉断阀，以下是该产品的详细介绍。

产品参数

参数名称	参数值
产地	连云港
是否定制	按需定制
适用介质	液氮、液氧、液氩
型号	DN32、DN40等
材质	304L、316L
售后服务	随时联系，售后无忧

功效与作用

作为一种特殊阀门，低温拉断阀广泛应用于低温液体管道系统中，其作用主要有以下几个方面：

保护管道系统：低温拉断阀能够有效保护管道系统，在发生超压或其他异常情况时，自动断开阀门，避免管道系统受损。**调节介质流量：**通过调节阀门的开度，可以灵活地控制液体介质的流量，满足不同工艺过程对液体流量的需求。**防止液体倒流：**低温拉断阀具有良好的倒流防止功能，可以防止液体在管道系统中发生倒流，保证系统运行的稳定性和安全性。

型号和优势

广优机械设备有限公司提供的低温液氮拉断阀有多种型号可供选择，其中包括DN32和DN40等规格。产

品的优势主要体现在以下几个方面：

高品质材质：采用304L和316L等优质不锈钢材质制造，具有良好的耐腐蚀性和可靠的使用寿命。

定制化服务：可根据客户的实际需求进行定制，包括型号、材质和其他特殊要求。**全面售后服务：**我们提供随时联系的售后服务，确保您在使用过程中的问题能够得到及时解决，让您无后顾之忧。

注意事项

在购买和使用低温拉断阀时，需要注意以下几个事项：

在安装阀门前，请确保管道系统已经完全排空，避免阀门内产生冷凝液或冰块。
定期检查阀门的密封性能，如发现泄漏或其他异常情况，请及时联系售后服务。
请勿在阀门上方施加过大的压力，以避免阀门受损。
请勿随意更改阀门的型号或材质，以免影响阀门的正常使用。

希望以上介绍能够满足您对低温拉断阀的了解需求，并为您提供参考信息。如需进一步了解或订购我们的产品，请随时联系我们的客服团队，谢谢！

低温拉断阀的使用性能：

- 1.紧急情况下能够使装卸设备自动快速拉断。
- 2.常规操作时不会出现拉断。
- 3.拉断后分开的两部分能有效密封。