

# 灌装秤，广州灌装秤，广东灌装秤，番禺灌装秤

产品名称	灌装秤，广州灌装秤，广东灌装秤，番禺灌装秤
公司名称	广州市番禺区石基方衡衡器店
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:耀华 型号:c801 :
公司地址	中国广东广州市番禺区 广州市番禺区清河东路新桥五金机电城206档
联系电话	86-02039961970 15918857988

## 产品详情

### 灌装秤

灌装秤是一种将液体按照设定的重量灌入容器中的衡器。

灌装秤一般有液体灌注枪，称重平台和控制系统组成。液体灌装一般采用两种形式，即液位上灌装和液位下灌装。对于灌装过程中不起泡沫且无毒气体产生的液体，一般采用液位上灌装；对于灌装过程中会产生泡沫的液体或有赌气溢出的液体，一般采用液位下灌装。所谓液体上灌装，即灌枪口在灌装过程中始终在液体的平面以上，不与液体产生接触。而液位下灌装则是灌装枪口在灌装的过程中始终保持在液位平面下方，并且为了减少灌装枪在液体中产生的重量错误，灌装枪会自动的跟踪液位上升而上升。灌装枪采用不锈钢制成，枪口装有阀门，关闭阀门可切断液体的流动。为了提高灌装精度，灌装秤有两种灌装速度控制，在快要到达设定重量时，灌装秤会自动将液体的流量却换成慢速，以确保在灌装结束时准确地达到设定重量。

灌装秤一般都是需要提供压缩空气供气元件使用，一般压力在4kg/m<sup>2</sup> ~ 6kg/m<sup>2</sup>。

有些灌装秤采用电磁阀控制，这种系统往往会有阀门关闭后液体滴漏的问题产生。

灌装秤的规格一般在200kg以内。灌装速度与灌装枪的口径和

液体的压力有关。

#### 特点:

采用不锈钢焊接密封传感器,防护等级ip68可在各种恶劣环境下作用.球形连接件,始终保持模块的垂直称重状态  
支撑螺栓,防止设备倾覆 安装简单,快速  
维护方便,节约停机维护时间 适用于化工,医药,食品等行业的中  
小容量反应釜的配料称重控制 .

技术指标:

传感器		mtb
额定容量	kg	20,50,100,200,300
灵敏度	mv/v	$2 \pm 0.002$
不重复性	%r.o.	0.01
滞后	%r.o.	$\pm 0.02$
非线性	%r.o.	$\pm 0.02$
蠕变(30分钟)	%r.o.	$\pm 0.02$
零点输出	%r.o.	$\pm 1$
温度补偿范围		-10 ~ +40
工作温度范围		-20 ~ +65
灵敏度温度系数	%load/	$\pm 0.002$
零点温度系数	%r.o./	$\pm 0.002$
输入阻抗		$387 \pm 4$
输出阻抗		$350 \pm 1$
绝缘电阻	m	5000(直流50v)
建议激励电压	v(dc/ac)	5 ~ 15
最大激励电压	v(dc/ac)	20
安全过载	%r.c.	150
极限过载	%r.c.	300
防护等级		ip68
电缆长度	m	3

"灌装秤，广州灌装秤，广东灌装秤，番禺灌装秤"的品牌为耀华，型号是C801