

高压电流互感器LZZBJ9-10/40/5等级0.5S

产品名称	高压电流互感器LZZBJ9-10/40/5等级0.5S
公司名称	温州市阿木伦电气有限公司
价格	495.00/台
规格参数	应用范围:保护 种类:电流互感器 品牌:阿木伦
公司地址	柳市镇包桥东路2-4号
联系电话	86-0577-61751177 0577-62727769 13968753338

产品详情

lzzbj9-10(q)a(a1、a2)型系列电流互感器 为支柱式环氧树脂浇注绝缘户内型全工况产品,适用于中置式开关柜或其他型式开关柜中,在额定频率为50hz、额定电压为10kv及以下的电力系统中作电流、电能测量及继电保护用。

技术数据: 互感器的技术指标均符合iec标准和gb1208-1997的要求,

具体参数详见下表

型号	额定一次电流(a)	额定容量(va)	额定短时热电流(ka) ith	额定动稳定电流(ka) idyn
0.2级	0.5级	10p10或10p15级		
lzzbj9-10a lzzbj9-10qa lzzbj9-10a1	5 ~ 400	10	10	15
500 ~ 1000	63	100		
1250 ~ 3150	80	130		
lzzbj9-10a2	5 ~ 400	10	15	20
500 ~ 1000	63	100		
1250 ~ 3150	80	130		

2.2 额定二次电流5或1a, 额定绝缘水平:12/42/75kv。

1、概述: lzzbj9-10(q)b(b1、 b2)型系列电流互感器 为支柱式环氧树脂浇注绝缘户内型全工况产品,适用于中置式开关柜或其他型式开关柜中,在额定频率为50hz、额定电压为10kv及以下的电力系统中作电流、电能测量 及继电保护用。

2、技术数据:

2.1 互感器的技术指标均符合iec标准和gb1208-1997的要求,具体参数详见下表:

型号	额定一次电流(a)	额定容量(va)	额定短时热电流 (ka)ith	额定动稳定电流(ka) idyn
0.2级	0.5级	10p10或10p15级		
lzzbj9-10blzzbj9-10qbl zzbj9-10b1	5 ~ 400	10	10	15
500 ~ 1000	63	100		
1250	80	130		
lzzbj9-10b2	5 ~ 400	10	15	20
500 ~ 1000	63	100		
1250	80	130		

2.2 额定二次电流5或1a, 额定绝缘水平:12/42/75kv。

1、概述:信息来自:输配电设备网 lzzbj9-10(q)c(c1、 c2)型系列电流互感器 为支柱式环氧树脂浇注绝缘户内型全工况产品,适用于中置式开关柜或其他型式开关柜中,在额定频率为50hz、额定电压为10kv及以下的电力系统中作电流、电能测量 及继电保护用。

"高压电流互感器LZZBJ9-10/40/5等级0.5S"的型号为LZZBJ9-1050/510P10，绕线形式是单层间绕式，品牌为阿木伦，种类是电流互感器，属性为属性值，应用范围是保护