深圳电表提供LMZ1-0.5电流互感器,，供电校验

产品名称	深圳电表提供LMZ1-0.5电流互感器,，供电校验
公司名称	安科瑞电子商务（上海）有限公司
价格	68.00/台
规格参数	应用范围:保护 种类:电流互感器
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号2幢4层（注册地址）
联系电话	18702100157 18702100157

产品详情

主要产品技术特点

产品名称	技术特点	同行对比
rs-485接口 单相电子式 电能表	具有485接口，lcd显示，日冻结和月冻结、停电显示等功能	功能全，内部结构申请专利，安装方便， 。
三相多功能 电能表	具有4费率、10时段、4套时段表、正反向有功、无功四象限计量，485接口和红外接口，支持目前流行的各种协议	外观和电路设计已申请专利
单相载波 电子式电能表	具有载波通道，lcd显示，日冻结、月冻结、小时冻结、停电闪显等功能	除了拉闸指示外，还具备窃电指示。此技 专利。
单相智能 电能表	采用先进微电子技术和smt工艺设计制造，具有精度高、功能强、稳定性好等特点，是适用于居民分时计费的先进可靠的产品。产品满足公司关于单相费控智能表的相关标准。	设计可靠，性能稳定，结构牢固，经现场 率小。
三相智能	完善的计量功能支持正反有功、无功四象	模块式设计，mcu功能强大，设计灵活，

电能表	限、分相、最大需量等，数据存贮空间大，记录全面，支持多种扩展功能，它性能稳定、准确度高、操作方便。产品满足公司关于三相费控智能表的相关标准。	强，可支持各地方对功能不同扩展的要求

产品名称	技术特点	同行对比
采集器	具有载波通道和两路485通道，同时适用于纯485集抄系统和载波---485集抄混合系统，目前此技术正申请专利	实现方式更具备灵活性和实用
集中器	采用arm9+sdram技术，实现自动中继算法，通信上采用主流gprs、cdma、pstn技术，采用远程升级方式，在集中器中只要更改一下下行通信信道，就可实现下行载波----485通信方式的互换。一次性数据抄收成功率达99%以上。	采用arm9技术，解决事件响应配置下行信道，方便生产和现关技术已申请专利。
配变终端	采用arm9+sdram技术，通信上采用主流gprs、cdma、pstn技术，集电量计量、电参数测量、数据采集、监控、智能管理、谐波分析等功能，可以使用u盘快速升级程序和拷贝数据。	采用arm9+sdram技术，具有谐功补偿、油温监测等功能，支和本地使用u盘快速升级程序。
配网自动化终端	高性能32位微处理器为硬件开发平台，以vxworks嵌入式实时操作为软件平台。可与配自动化主站和子站系统配合，实现多条线路的电量的采集和控制，故障识别、故障区域定位、隔离及非故障区域恢复供电，提高供电可靠性。	采用vxworks嵌入式实时操作系保证了系统的实时性、稳定性。分功能采用插件结构，容量单机最大容量：48路交流采样、12路遥控。相关技术已申请
电动汽车 充电桩	高性能32位微处理器为硬件开发平台，以linux嵌入式实时操作为软件平台。采用模块化设计，完善人性的机交互界面更易于用户的操作，并能够记录相关重要的信息实时上传到主站，对电动汽车进行安全、可靠的充电。	采用32位微处理器，信息处理级方便，容量可扩充不受限制个专利项目。

在电能计量产业、计量管理系统和配电自动化产业领域积极拓展，并在电能计量和计量管理系统产业率先取得了突破。

安装方式为立式密封，电感量是56，种类为电流互感器，磁芯形状是柱形，导磁体性质为铁芯，加工定制是fo，应用范围为保护，类型是电流互感器，品质因数Q为56，封装形式是贴片电感，型号为LMZ1-0.5，骨架材料是塑料，工作频率为低频，绕线形式是单层间绕式