

海王专卖高压油管多型号6-51mm 优质高压液压管 1-3层诸暨

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 海王专卖高压油管多型号6-51mm 优质高压液压管 1-3层诸暨 |
| 公司名称 | 浙江海诚胶管制造有限公司 |
| 价格 | 580.00/件 |
| 规格参数 | 材质:丁晴橡胶 用途:煤矿液压等用途 工作温度:-40-120 () |
| 公司地址 | 浙江诸暨市浙江省诸暨市阮市镇何家山头工业区 |
| 联系电话 | 86 0575 87615918 |

产品详情

我公司建立了完善的质量保证体系，采用先进的测试设备和仪器检测产品。保证了产品质量的完善、可靠。热烈欢迎海内外朋友光临我公司，洽谈业务，增进友谊，我们将为您提供至诚至上的服务。经理：斯亮华；电话；0575-87615918（24小时在线） 高压钢丝编织胶管：

一、产品结构:钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、 或 或 层钢丝编织增强层、及耐候性能优良的合成橡胶外胶层组成。

二、产品用途：钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。

注：本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。

三、工作温度：油类-40 —+100 ，空气-30 —+50 ，水乳液+80 以下，超出范围请选用本厂专用产品。

四、产品特点：1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。2.胶管承压高，脉冲性能优越。3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。5.钢丝编织胶管长度大，最长可连达几十米甚至百米以上。

五、钢丝编织液压胶管技术性能指标:

单层钢丝编织胶管技术参数

| 软管规格 | 内径 | 钢丝层直 | 外径 | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小 | 参考重量 |
|------|----|------|----|------|------|------|----|------|
|------|----|------|----|------|------|------|----|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------------|-----------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|------|
| 3-5-72 | 5 ± 0.5 | 13.2 ± 0.6 | 17 ± 0.8 | 72 | 10433 | 108 | 15649 | 180 | 26082 | 120 | 0.50 |
| 3-6-68 | 6 ± 0.5 | 15.0 ± 0.6 | 19 ± 1.0 | 68 | 9853 | 102 | 14780 | 170 | 24633 | 140 | 0.56 |
| 3-8-54 | 8 ± 0.5 | 17.5 ± 0.6 | 22 ± 1.0 | 54 | 7825 | 81 | 11737 | 120 | 17388 | 160 | 0.83 |
| 3-10-44 | 10 ± 0.5 | 19.5 ± 0.6 | 24 ± 1.0 | 44 | 6376 | 66 | 9563 | 110 | 15939 | 180 | 0.95 |
| 3-13-32 | 13 ± 0.5 | 23.5 ± 0.8 | 28 ± 1.2 | 32 | 4637 | 48 | 6955 | 96 | 13910 | 240 | 1.22 |
| 3-16-23 | 16 ± 0.5 | 26.5 ± 0.8 | 31 ± 1.2 | 23 | 3333 | 34.5 | 4999 | 69 | 9998 | 300 | 1.30 |
| 3-19-20 | 19 ± 0.5 | 29.5 ± 0.8 | 34 ± 1.2 | 20 | 2898 | 30 | 4347 | 60 | 8694 | 330 | 1.62 |
| 3-22-18 | 22 ± 0.5 | 32.5 ± 0.8 | 31 ± 1.2 | 18 | 2608 | 27 | 3912 | 54 | 7825 | 380 | 1.81 |
| 3-25-16 | 25 ± 0.5 | 36.0 ± 0.8 | 41 ± 1.0 | 16 | 2318 | 24 | 3478 | 48 | 6955 | 400 | 1.99 |
| 3-32-13 | 32 ± 0.5 | 43.0 ± 0.8 | 48 ± 1.2 | 13 | 1884 | 19.5 | 2826 | 39 | 5651 | 450 | 2.46 |
| 3-38-12 | 38 ± 0.7 | 49.0 ± 0.8 | 54 ± 1.5 | 12 | 1789 | 18 | 2608 | 36 | 5216 | 500 | 3.08 |
| 3-51-10 | 51 ± 1 | 62.0 ± 0.8 | 67 ± 1.5 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | 4347 | 630 | 3.96 |
| 3-64-6 | 64 ± 1 | 75.0 ± 0.8 | 80 ± 1.5 | 6 | 895 | 9 | 1304 | 18 | 2608 | 790 | 4.72 |
| 3-76-5 | 76 ± 1 | 88 ± 0.8 | 92 ± 1.5 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 | 15 | 2174 | 960 | 5.69 |
| 3-89-4 | 89 ± 1 | 101.0 ± 0.8 | 107 ± 1.5 | 4 | 580 | 6 | 895 | 12 | 1789 | 1100 | 6.8 |
| 3-102-4 | 102 ± 1 | 114.0 ± 0.8 | 120 ± 1.5 | 3.5 | 507 | 5.25 | 761 | 10.5 | 1521 | 1280 | 7.34 |
| 3-127-3 | 127 ± 1 | 139 ± 1 | 145 ± 1.5 | 3 | 435 | 4.5 | 652 | 9 | 1304 | 1560 | 8.45 |

"【海王专卖【高压油管】多型号6-51mm 优质高压液压管 1-3层诸暨"的公称外径为10-70（mm），工作温度是-40-120（ ），材质为丁晴橡胶，用途是煤矿液压等用途，壁厚为3-17（mm），长度是100米一件（m），内径为6-51mm