胶粘剂 防水胶粘剂 线路板专用防水胶粘剂 液状 使用方便

| 产品名称 | 胶粘剂 防水胶粘剂 线路板专用防水胶粘剂 液状 使用方便 |
|------|--|
| 公司名称 | 东莞市凤岗达思粘合剂经营部 |
| 价格 | 95.00/公斤 |
| 规格参数 | 漆膜颜色:无色透明液体 耗漆量:10 (m²/kg) 耐碱性:1 ((96h)) |
| 公司地址 | 中国广东东莞凤岗镇金凤凰工业区联泰南门对面 4栋2号 |
| 联系电话 | 13662857438 13662857438 |

产品详情

防水胶粘剂相关产品图片

防水胶粘剂产品特点及防水胶粘剂用途:

kds-m78防水胶粘剂保护胶 此防水胶粘剂是为各种pcb焊接完毕后,m78防水胶粘剂用于保护线路板免受各种化学品的腐蚀、潮湿、灰尘及高低温等恶劣环境的冲击和绝缘处理,m7m78防水胶粘剂其皮膜干燥后具备高分子结构,m78防水胶粘剂具有极强耐水性和抗高挠曲性

m78防水胶粘剂特性/general broperties:

- *m78防水胶粘剂单一组份,室温固化,使用极方便。
- *m78防水胶粘剂绝缘性能好,快速干燥,附着力强,坚韧耐久。
- *m78防水胶粘剂抗油、抗化学性、绝缘性良好;绝缘电阻高达1013

m78防水胶粘剂使用技术参数:

| 1 | 主 要成份 | 丙 稀树脂 | |
|---|-------|---------------------|--|
| 2 | 外 观颜色 | 全 光透明或淡黄透明色 | |
| 3 | 固 含量 | 35% | |
| 4 | 比重 | 0.90 ± 0.02 | |
| 5 | 成 膜时间 | 常 温下:表干15分钟;全干2.5小时 | |
| | | 100 下:表干5分钟;全干20分钟 | |
| | | | |

| 6 | 使 用面积 | 1.6 ± 0.2平方米/每公升 | ı |
|----|-------------|----------------------|---|
| 7 | | 约 24 | |
| | 击 穿电压 | 65kv/mm | |
| | 使 用温度 | -40 ~ 120 | |
| 10 | 稀释剂 | 一般情况下不需要,最高稀释比例不超过2倍 | |
| 11 | 体 积电阻ohm-cm | 7.8 × 1018 | |
| | 表 面电阻ohm | 2.3 × 1017 | |
| 13 | 绝 缘电阻 | 1 × 1013 | |

m78防水胶粘剂使用注意事项:

为求防水胶粘剂的稳定性,请勿强力搅拌.本防水胶粘剂适合手工涂布、浸渍和喷涂,如浓度变大,可添加稀释剂稀释防水胶粘剂.

防水胶粘剂包装、防水胶粘剂贮存:

本防水胶粘剂包装为4公升/罐、15罐/箱或18公升/桶包装。

本防水胶粘剂在阴凉干燥处贮存期为一年。

了解防水胶粘剂联系方式:

联系地址:广东省东莞市凤岗镇黄洞村黄洞路35号

联系电话:13662857438

传真号码:0769-81223675

腾讯qq:648612974

阿里旺旺: kds166

网站官网:www.gddsdz.com

以下达思胶水胶粘剂部分产品地图: 更全面胶水胶粘剂地图

胶水 硅胶胶水 红胶胶水 瞬间胶水 绝缘胶水 ab胶胶水 防水胶水 胶水 防水胶水(7) 胶水 ab胶水(5) 胶水 环氧胶水(3) 胶水 环保胶水(1) 胶水 硅胶胶水(6) 胶水 导电胶水(2) 胶水 万能胶水(2) 胶水 皮革胶水(1) 胶水 红胶胶水(4) 胶水 透明胶水(1) 胶水 快干胶水(1) 胶水 502胶水(2)

| 胶水 塑料胶水(1) | 胶水 水性胶水(1) | 胶水 胶水胶粘剂(1) |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 防水胶 贴合防水胶(1) | 防水胶 工业防水胶(1) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 防水胶 密封防水胶(3) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 挍粘剂 硅胶胶粘剂 环保胶粘剂 | 电子胶粘剂 透明胶粘剂 万能胶粘剂 | 川粘合剂 硅胶粘合剂 防水粘合剂 复合型粘合 |
| 胶粘剂 胶水胶粘剂(3) | 胶粘剂 复合型胶(2) | 胶粘剂 pvc胶粘剂(1) |
| 胶粘剂 水性胶粘剂(1) | 胶粘剂 金属胶粘剂(1) | 胶粘剂 电子胶粘剂(1) |
| 胶粘剂 双组份胶粘剂(1) | 胶粘剂 环保胶粘剂(1) | 胶粘剂 ab胶粘剂(1) |
| 胶粘剂 瞬间胶胶粘剂(1) | 胶粘剂 热熔胶粘剂(1) | 胶粘剂 透明胶粘剂(1) |

| 上 粘合剂 硅胶粘合剂(1) | 上 粘合剂 金属粘合剂(1) | 粘合剂 胶水粘合剂(1) |
|---|--|------------------|
| | 10 113 AF (12) AF (12) (1) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 粘合剂 耐高温粘(1) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 粘合剂 复合粘合剂(1) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| T+ N+ C + T+ N+ | /// / + 1 ← | <u> </u> |
| 性股 导热住胶 防水硅胶 液体硅胶 绝 | 缘硅胶 透明硅胶 密封硅胶导热膏散热 | 没有 |
| | 硅胶 耐高温硅胶(2) | 硅胶 阻燃硅胶(2) |
| | | |
| 硅胶 防水硅胶(6) | 硅胶 灌封硅胶(2) | 硅胶 绝缘硅胶(4) |
| | 硅胶 液态硅胶(2) | 硅胶 透明硅胶(2) |
| | 土水/ 火心 土水(೭) | ± |

| 建胶 东莞硅胶(1) 导热膏 led导热膏(1) 散热膏 led散热膏(1) 点胶机 手动点胶机 气压点胶机 台式点胶机 胶机 ab胶枪 气动胶枪 手动胶机 点胶阀 打胶机 点胶设备 点胶机 半自动点胶机(1) 点胶机 气压点胶机(1) 点胶机 台式点胶机(1) 胶枪 气动胶枪(1) 胶枪 电动胶枪(1) 胶枪 手动胶枪(1) | I | 1 | 1 |
|--|-----------------|----------------|-------------------|
| 点胶机 手动点胶机 气压点胶机 台式点胶机 胶机 ab胶枪 气动胶枪 手动胶机 点胶阀 打胶机 点胶设备 点胶机 半自动点胶机(1) 点胶机 气压点胶机(1) 点胶机 台式点胶机(1) 校枪 气动胶枪(1) 胶枪 ab胶枪(2) 胶枪 电动胶枪(1) 校枪 手动胶枪(1) | 硅胶 白色硅胶(1) | 硅胶 单组份硅胶(1) | 硅胶 双组份硅胶(1) |
| 点胶机 半自动点胶机(1) 点胶机 气压点胶机(1) 点胶机 台式点胶机(1) | 硅胶 东莞硅胶(1) | 导热膏 led导热膏(1) | 散热膏 led散热膏(1) |
| | 点胶机 手动点胶机 气压点胶机 | | 手动胶机 点胶阀 打胶机 点胶设备 |
| 校枪 手动胶枪(1) 胶枪 热熔胶枪(1) 胶枪 硅胶胶枪(1) | 点胶机 半自动点胶机(1) | 点胶机 气压点胶机(1) | 点胶机 台式点胶机(1) |
| | 胶枪 气动胶枪(1) | | |
| 打胶机(1) 点胶阀(1) 未分类(167) | 胶枪 手动胶枪(1) | 胶枪 热熔胶枪(1) | |
| | 打胶机(1) | 点胶阀(1) | 未分类(167) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 绝缘胶 电子绝缘胶 密封绝缘胶 透明绝缘胶 绝缘漆 线路板绝缘漆 黄胶 万能黄胶 环保黄胶 电子黄胶 | | |
|--|----------------|----------------|
| | | |
| 绝缘胶 防水绝缘胶(1) | | |
| , , | . , | , , |
| 绝缘胶 pcb板绝缘胶(1) | 绝缘胶 耐高温绝(1) | 绝缘胶 电气绝缘胶(1) |
| 黄胶环保黄胶(3) | 黄胶 电子黄胶(3) | 黄胶 水性黄胶(1) |
| 黄胶 万能黄胶(2) | 黄胶 组装黄胶(1) | 黄胶 纸塑黄胶(1) |
| , , | , , | , |

东莞市达思胶水胶粘剂有限公司 欢迎来电13662857438咨询 更多优惠!!

防水胶水 ab胶胶水 硅胶胶水 导热硅脂 导电银胶胶水 热熔胶 黄胶胶水 红胶胶水 瞬间胶胶水 点胶机及配件的产品批发销售。

本公司有先进的生产设备,最佳的销售和售后服务体系.

公司本着"以质量求生存,以质量求发展"的质量方针,"市场的需要就是我们的发展方向,用户的满意就是我们的目的"的服务宗旨,致力于为用户提高产品的质量和满意的全程技术服务。

首页 供应产品 诚信档案 公司介绍 公司相册 公司动态 在线询价 联系方式 产品地图

"胶粘剂 防水胶粘剂 线路板专用防水胶粘剂 液状 使用方便"的耐碱性为1((96h)),固体含量是0.5(%),耗漆量为10(m^2/kg),储存期是6个月,单件净重为16(kg),起订量是4KG,耐水性为20,产地是中国,外观为透明液体,表干时间是0.25(h),漆膜颜色为无色透明液体,品牌是达思胶水,液态类型为液体