

# 三防漆,LED三防漆,电子三防漆

产品名称	三防漆,LED三防漆,电子三防漆
公司名称	苏州市金阊区威智利密封材料销售部
价格	65.00/公斤
规格参数	漆膜颜色:透明 耗漆量:10 ( m <sup>2</sup> /kg ) 耐碱性:48 ( ( 96h ) )
公司地址	苏州市金阊区城北西路1599号D7-212
联系电话	+86-0512-68387993 18962181844

## 产品详情

pcb线路板三防漆、pcb板三防漆、三防漆，电子三防漆，电路板三防漆，控制板三防漆，印刷线路板三防漆是一种特殊配方的涂料，用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀，从而提高并延长它们的使用寿命，确保使用的安全性和可靠性。三防漆涂覆于线路板的外表，形成一层既轻又柔韧只有25 - 50微米厚的薄膜。它可在诸如含化学物质（例如：燃料、冷却剂等）、震动、湿气、盐喷、潮湿与高温的情况下保护电路免受损害。在这些条件下线路板可能被腐蚀、霉菌生长和产生短路等，导致未使用三防漆的电路出现故障。

鑫威三防漆具有良好的耐高低温性能；其固化后成一层透明保护膜，具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、晕等性能。广泛应用于各种电子元器件、ic芯片、已组装完毕的线路板中,保护线络板免受各种化学品、盐雾、高低温等恶劣环境冲击。

材料	纳米系列	丙烯酸系列			聚氨酯系列	
型号	sinwe120	sinwe 70	sinweg50	sinwes73	ausbond70	sinwe145
颜色	透明	透明	透明	透明	红色	淡黄色
使用范围 ( )	-60-120	-50-120	-65-130	-65-130	-70-130	-60-130
粘度(cps,25 )	200	50	600	800	80	1000
相对密度(g/cm 3)	0.80	0.75	0.85	0.9	0.75	1.01
干固时间	5分钟	2分钟	5分钟	3分钟	2分钟	15分钟
剥离强度n/m m	10	8	10	10	8	7
击穿电压	30kv/mm	21kv/mm	45kv/mm	60kv/mm	43kv/mm	45kv/mm
体积电阻率	1.2 × 10 <sup>14</sup>	1.0 × 10 <sup>14</sup>	1.0 × 10 <sup>15</sup>	1.0 × 10 <sup>15</sup>	1.0 × 10 <sup>15</sup>	1.0 × 10 <sup>15</sup>
硬度 ( shore )	d65	d70	d80	d80	a50	a55
可焊性	可焊	可焊	可焊	可焊	可焊	可焊
漆膜厚度(mm)	0.02-0.1	0.02-0.05	0.02-0.1	0.02-0.1	0.02-0.05	0.02-0.2
使用工艺	刷、喷、浸均可采用（自喷罐型只可使用喷涂，大包装可以，另有部份产品喷涂需采用全自动					

帮助客户选择最合适的工艺

包装方式	1l	425ml	1l	1l	400ml	1l	
	5l	1l	5l	5l		20l	
	20l	5l	20l	20l			
		20l					
最小装价格	88元/l	45元/瓶	128元/l	188元/l	70元/瓶	288元/l	
1l涂面积 (平方米)	9	10	9	9	10	8	
产品详情							
购买地址							
<p>买三防漆首先鑫威三防漆。现在购买还有优惠。买三防漆送价值1000000元的全自动喷漆设备。另有其它三防漆</p> <p>苏州:0512-65567979 68387993 68380467/13913546878 <a href="http://www.weizhili.com">http://www.weizhili.com</a></p> <p>深圳0755-29960285 29960295 33851578 29370740 <a href="http://www.sanfangqi.com">www.sanfangqi.com</a></p>							

专业的pcb线路板三防漆、pcb板三防漆、三防漆，电子三防漆，电路板三防漆，控制板三防漆，印刷线路板三防漆专家，更多产品详情请与鑫威化工联系：深圳：0755-29960295 29960285  
 苏州：0512-68387993 68380467或登录网站：<http://www.xvjz.com/>或<http://www.weizhili.cn/>或msn:songjun1888@hotmail.comqq:872754838 e-mail:suzhouxinwei@gmail.com  
 更多三防漆详情尽在：<http://www.sanfangqi.com/>

"批发供应三防漆,LED三防漆,电子三防漆"的漆膜颜色为透明，耗漆量是10 ( m<sup>2</sup>/kg )，耐碱性为48 ( ( 96h ) )，固体含量是75 ( % )，表干时间为0.02 ( h )，品牌是sinwe，液态类型为溶剂型，产地是深圳，外观为液体，单件净重是16 ( kg )