

帝欧姆家装系列—K-II聚合物防水涂料（柔韧型）

产品名称	帝欧姆家装系列—K-II聚合物防水涂料（柔韧型）
公司名称	江门市中建科技开发有限公司
价格	200.00/桶
规格参数	漆膜颜色:白色 品牌:中建品牌 液态类型:液体+粉末
公司地址	中国 广东 江门市 江门市蓬江区杜阮乐宜居2幢108
联系电话	86-07503810102 13714579105

产品详情

产品名称：帝欧姆家装系列—k-ii聚合物防水涂料（柔韧型） 基础面清洁处理

清除表面浮尘、疏松物、油脂等到物质，凸出物应先打平，凹面最好提前用适当材适当材料找平；洒水充分润湿基础面，但无明水；开料：按用量表里面的配合比，先将乳液倒入搅拌桶内，后用电动搅拌器边搅拌边将粉料慢慢加入，充分搅拌至均匀无颗粒无沉淀的膏糊状浆体；净置3分钟后再搅拌，效果更佳。用毛刷或滚刷将搅拌好的浆料直接涂刷于基面上，不可漏刷，涂刷时若产生气泡应反复涂刷将气体排出，每层涂刷厚度以0.5mm为宜；涂刷完第一层胶浆后，应待其略为干固后（以不粘手为宜），方可涂刷第二层，第二层涂刷方向应与第一层交错； 注意事项

1) 切忌将已干固的胶浆加水后再使用；2) 涂刷完后，须防雨淋，防太阳暴晒；3) 施工温度适宜在5~40；

产品用量表 按1mm的厚度计算，用量约为1.5kg/m²

配比

型号	d-kii通用型	d-kii柔韧型
乳液：粉料	0.36：1	0.68：1

包装贮存 d-k11通用型：25kg粉料+9kg乳液，或20kg/桶；d-k11柔韧性：25kg粉料+17kg乳液，或10kg/桶；保存于阴凉干燥处，避免受潮，未启封产品保质期为12个月。

公司名称：广东江门中建科技开发有限公司 公司网站：<http://www.jmzjtech.com> 联系电话：0750-3810102公

司地址：广东省江门市蓬江区杜阮镇乐宜居2幢108号

"帝欧姆家装系列—K-II聚合物防水涂料（柔韧型）"的漆膜颜色为白色，单件净重是10（kg），品牌为中
建品牌，产地是广东省，液态类型为液体+粉末