

耐高温蒸汽胶管 三元乙丙橡胶

产品名称	耐高温蒸汽胶管 三元乙丙橡胶
公司名称	河北省景县第一胶管有限公司
价格	35.00/件
规格参数	材质:三元乙丙橡胶 公称内径:32 (mm)
公司地址	杜桥庞庄
联系电话	0318-4222346 15503241888

产品详情

河北省景县第一胶管有限公专业生产橡胶制品欢迎新老朋友光临洽谈。联系人：闫海达联系电话：13623377000qq：155160624；

1.用途：供输送165 ~ 220 的饱和蒸汽或过热水，适用于蒸汽清扫器，蒸汽锤，平板硫化机及注塑机等热压设备作软性管路。2.特点：胶管内外胶层均由耐热性能优良的合成胶制成，管体具有柔软、轻便、挠性好、耐热性能高等特点。

内径mm		钢丝编织 层数	饱和蒸气压 力mpa(kgf/c m2)	对应最小弯 曲半径mm	对应参考外 径mm	对应参考 重量mm	长度 m	公差mm
公称尺 寸	公差							
13	±0.8	1	0.79	150	25	0.55	20	±70
16	±0.8	1		170	28	0.65	20	±70
19	±0.8	1		210	31	0.75	20	±70
22	±0.8	1		240	34	0.80	20	±70
25	±0.8	1		270	37	1.00	20	±70
32	±1.2	1		350	44	1.20	20	±70
38	±1.2	1		400	50	1.30	20	±70

以上产品参照hg/t3036-99标准，定尺为20米。可根据要求制作大口径（102mm以下）和小口径（6mm以上）钢丝编织蒸汽胶管，高温高压胶管及13mm以上各规格夹布蒸汽胶管，超高温（260℃）耐腐蚀高压聚四氟乙烯软管。

蒸汽管种类一、夹布蒸汽胶管：1、用途：适用于输送不高于150 的饱和蒸汽或过热水。
2、特点：胶层具有良好的耐热性能，胶管的爆破压力不低于工作压力的10倍。铠装夹布蒸汽胶管：
1、用途：适用于输送不高于150 的饱和蒸汽或过热水。2、特点：胶管外表面缠绕镀锌金属螺旋线，能有效地增加管体强度，提高承压能力。适用于工作条件复杂，对安全作业有较高要求场合使用。二、四氟管：1、用途：广泛应用于化工、机械、电子、电器、军工、航天、管道、石油、纺机、电绝缘、环保等经济领域。2、特点：外观组织细密，无机机械杂质强度高，具有优良的化学稳定性，耐腐蚀、密封性、自润滑不粘性、电绝缘性和优良的抗老化能力，可在-60~250 长期使用，具有可靠优良的耐腐蚀性，用于输送高温下的强腐蚀介质。并可加工成o型、s型、 型等形状，质量有保证。 .耐高温、耐腐蚀、耐高压 由于本产品采用特制高档聚四氟乙烯软管、耐高温编织网与日本先进技术不锈钢双扣螺旋软管，适用于高温、腐蚀、高压的特殊环境。
本产品可在3kg/cm²的气压下软管内部可以承受250 高温蒸汽，同时表皮温度不超过60 ，保证作业安全。
。 本产品可以在10kg/cm²蒸汽压力下正常使用。 .重量轻、柔软性强 本产品经特殊装配处理，全长2m(包括两端接头)的软管仅重500克。大大减轻操作人员的工作强度，同时柔软度强，自由弯曲，绝对不打死褶阻碍通气。 .抗破坏性强 本产品由于采用日本先进技术不锈钢双扣自锁螺旋软管保护，可以承受180kg拉力，正常使用过程中绝无损坏。 .经久耐用 综合本产品优点，使使用寿命大大超过现有各类蒸汽软管，长时间使用不必进行更换，极大降低使用成本，提高使用效率，经济实用。三、不锈钢耐压金属软管：1、用途：广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑、医药、食品、烟草、交通等行业。
2、特点：耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196 ~+420 ），重量轻、体积小、柔软性好。四、硅胶管：直径4-50mm范围内任意长度，耐寒冷、耐高温、无毒无味符合食品卫生，外加玻璃纤维之硅胶管，其防潮和耐压性能更强。可耐温300 ，主要规格为内径9.5和12.7，壁厚3.5，压力 0.3mpa，用于蠕动泵口通过泵头滚碾泵管产生真空并驱动液体流动。

河北省景县第一胶管有限公司专业生产橡胶制品欢迎新老朋友光临洽谈。

联系人：闫海达

联系电话：13623377000

qq：155160624；

"厂家 耐高温蒸汽胶管"的长度为20（m），用途是适用于输送不高于150 的饱和蒸汽或过热水，壁厚为8（mm），材质是三元乙丙橡胶，公称内径为32（mm）