FAG防爆壁式排风扇 防爆风扇 温州

产品名称	FAG防爆壁式排风扇 防爆风扇 温州
公司名称	乐清市端丰电器厂
价格	350.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:柯铭 材质:金属
公司地址	乐清市柳市镇智广村荣昌路2号
联系电话	13736372363 13736773053

产品详情

fag防爆壁式排风扇、防爆风扇、温州
产品图片

简介

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区；◆ 适用于ⅱa、ⅱb级爆炸性气体环境；◆ 适用于温度组别为t1～t4的环境；◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；◆ 作为厂房、仓库通风换气，实验室内空气的流通和更新之用。

选型指南

注：fag-300、fag-400百叶不可拆卸，fag-500、fag-600百叶可以拆卸。

例：若需订购fag防爆壁式排风扇，扇叶直径为300mm、额定电压为380v、带百叶，则订货型号为“ fag-300/380b ”

产品特点

◆ 防爆壁式排风扇由防爆电机、扇叶、面板等部分组成；

◆ 防爆壁式排风扇面板采用优质钢板焊接成型，叶片由铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

◆ 外形美观、采用一体式安装，安全可靠；

◆ 带有减振装置，运行噪音低；

◆ 钢管或电缆布线。

技术参数

◆ 执行标准：gb3836.1、gb3836.2、iec60079

◆ 防爆标志：exd ⅱ bt4

◆ 额定电压：ac 220/380v

◆ 额定功率：0.18 kw　0.37kw　0.55kw　0.75kw

◆ 扇叶直径：300mm　400mm　500mm　600mm

◆ 风量：　2280m2/h　2880m2/h　5700m2/h　8700m2/h

◆ 主轴转速：1450 r/min

◆ 防腐等级：wf1

◆ 引入口规格：g3/4"

◆ 适用电缆外径：φ9mm~φ14mm

简介

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区；◆ 适用于ⅱa、ⅱb级爆炸性气体环境；◆ 适用于温度组别为t1～t4的环境；◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；◆ 作为厂房、仓库通风换气，实验室内空气的流通和更新之用。

选型指南

注：fag-300、fag-400百叶不可拆卸，fag-500、fag-600百叶可以拆卸。

例：若需订购fag防爆壁式排风扇，扇叶直径为300mm、额定电压为380v、带百叶，则订货型号为“ fag-300/380b ”

产品特点

◆ 防爆壁式排风扇由防爆电机、扇叶、面板等部分组成；

◆ 防爆壁式排风扇面板采用优质钢板焊接成型，叶片由铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

◆ 外形美观、采用一体式安装，安全可靠；

◆ 带有减振装置，运行噪音低；

◆ 钢管或电缆布线。

技术参数

◆ 执行标准：gb3836.1、gb3836.2、iec60079

◆ 防爆标志：exd ii bt4

◆ 额定电压：ac 220/380v

◆ 额定功率：0.18 kw　0.37kw　0.55kw　0.75kw

◆ 扇叶直径：300mm　400mm　500mm　600mm

◆ 风量：　2280m2/h　2880m2/h　5700m2/h　8700m2/h

◆ 主轴转速：1450 r/min

◆ 防腐等级：wf1

◆ 引入口规格：g3/4"

◆ 适用电缆外径：φ9mm~φ14mm

乐清端丰电器有限公司

位于中国电器之都--柳市。是一家专业从事配电装置研发、技术开发、生产、销售、贸易于一体的高科技公司。 公司坚持5s管理、技术创新。通过iso-9001质量体系认证和国际电工委员会ieco认证，并获中国ce长城认证和ccc认证。主营继电器.断路器.接触器.磁力起动器.光纤放大器.接近开关.光电开关.行程开关.声控开关.微动开关.编码器。 公司代理分销国外品牌有欧姆龙、和泉，施耐德、图尔克、奥托尼克斯、西门子、富士、三菱，松下，天得，基恩士、神视、等各种知名品牌低压电器。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质产品和周到的服务。欢迎广大客户惠顾！

"FAG防爆壁式排风扇 防爆风扇 温州"的加工定制为是，品牌是柯铭，材质为金属，型号是FAG，尺寸为/，重量是/，适用范围为隧道、工厂、化工厂排气