

石家庄欧标不等边角钢140*90*8

产品名称	石家庄欧标不等边角钢140*90*8
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5060.00/吨
规格参数	材质:S235、S275、S355 执行标准:EN10025 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

石家庄欧标不等边角钢140*90*8 欧标型钢：但从生产实际看，一般生产正常时炉顶温度也就在500-600，所以550 对竖炉生产无影响。基准样1250 焙烧，抗压强度为1719N/个，加赤铁矿粉15%时为2065N/个，加20%赤铁矿粉时为1984N/个，与基准样比较分别高出346N/个和265N/个。而在1280 焙烧时配加15%赤铁矿粉球团抗压强度为2140N/个，配加20%赤铁矿粉球团为2470N/个，分别高出基准样422N/个和751N/个。欧标角钢S235JR/S275JR规格表：欧标角钢65x65x6-5.91 欧标角钢65x65x8-7.66 欧标角钢70x70x6-6.38 欧标角钢75x75x6-6.85 欧标角钢75x75x9-9.96 欧标角钢100*75*7-9.32 欧标角钢100*75*8-10.6 欧标角钢100*75*10-13 欧标角钢125*75*8-12.2 欧标角钢130x130x12-23.4 欧标角钢130x130x15-28.8 欧标角钢150*90*9-16.5 欧标角钢150*90*12-21.6 欧标角钢150*100*10-18.79 欧标角钢150*150*12-18.79 欧标角钢150*150*15-18.79 欧标角钢S355JR：为保证焊缝金属的耐应力腐蚀能力,采用超合金化的焊材,即焊缝金属中的耐蚀合金元素(Cr、Mo、Ni等)含量高于母材。如采用Cr18Ni12Mo2类型的焊接材料(如A22)焊接Cr19Ni11焊件。对于在低温条件下工作的奥氏体不锈钢,应保证焊接接头在使用温度的低温冲击韧性,故采用纯奥氏体焊条。如A4A47。也可选用镍基合金焊条。如采用Mo达9%的镍基焊材焊接Mo6型超级奥氏体不锈钢。 石家庄欧标不等边角钢140*90*8