

保温砂浆 隔热保温涂料 新绿能

产品名称	保温砂浆 隔热保温涂料 新绿能
公司名称	信阳新绿能建材有限公司
价格	200.00/吨
规格参数	类型:隔热保温涂料 品牌:新绿能 颜色:灰
公司地址	信阳市平桥区黑马石村
联系电话	15938244424 13903970380

产品详情

类型	隔热保温涂料	品牌	新绿能
颜色	灰	干燥时间	2(h)
耐水性	好	保质期	3(个月)

(膨胀)玻化微珠保温砂浆是以玻化微珠轻骨料为主要原料,加入无机胶凝材料和多种外加剂后,通过预混合干拌制成的无机保温砂浆。

产品特点如下:

导热系数小、保温效果好

隔热性能优异

隔音效果好,可以单独作为隔音板使用

防火性好:材料燃烧性为a级,可耐1000摄氏度以下高温,弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷,是楼梯间,消防通道等内保温首选产品。

耐水性好、干缩率小

静压剪切力强

触变、和易性好

耐冻融性能好、性能稳定耐久

抗风压性能好

品质稳定：巨能兴业玻化微珠保温砂浆采用工业化生产，对原材料进行优化配比，严格控制，从根本上确保材性的一致性、稳定性及可靠性。施工厚度易控制、施工适应性强、效率高。早强快干，工艺简单，施工周期大大缩短。

施工成本低：本系统直接施工于干状基层上，找平层和保温层合二为一，大大降低了施工成本。

整体性好：保温系统与基层全面粘接，形成连续的无空腔整体，保证保温层牢固安全，现场施工可以随意造型，特别使用于异形部位和倒立天棚面。

绿色环保：新型无机材料、无毒无害，无辐射，是一种真正的绿色环保建材，在创造价值的同时，净化了环境，具有极佳的社会效益。

寿命更长：因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能，其耐候性能够达到70年，确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。

2.适用范围

饰面为涂料或面砖的外保温层；大模内置舒乐板体系的外抹灰。

楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等围护结构在内的内保温层；

钢结构建筑的保温层；

建筑异形结构保温层；

干挂石材内层的保温填充；

地面保温；地采暖保温。

上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温

3.产品性能

干表观密度 (kg/m³) 300

导热系数 (w/m • k) 0.065

湿表观密度 (kg/m³) 680

线性收缩率 (%) 0.3

抗压强度 (mpa) 0.30

抗拉强度 (mpa) 0.15

粘结强度 (mpa) 0.1

软化系数 0.60

凝结时间初凝 1.0

终凝 2.0

蓄热系数 ($w/m^2.k$) 0.9

4.施工工艺

将需要保温的墙体清扫干净。

将玻化微珠干粉砂浆加入适量水充分搅拌均匀。

根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温浆料布点，每平方米不得少于一个。

涂抹保温层分2 - 3遍完成。第一遍要求尽力压实，使其与墙体粘结牢固，并尽力做厚。待自然养护干燥3 - 4个小时后涂抹2 - 3遍，并找平压光。

滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内。

保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网（外墙内保温可不用网格布）。

5.注意事项

施工温度不应低于5℃，保温层固化干燥约2d后（用手掌按不动为宜），再进行防护面层的施工。

搅拌好的保温浆料必须在1h内用完，禁止使用过时灰。

6.贮存

通风干燥条件下贮存8个月，防雨、防潮、防晒；