

联捷消防 南区街道消防安装工程施工方案

产品名称	联捷消防 南区街道消防安装工程施工方案
公司名称	广州联捷消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇龙基北路西十三巷48-52号
联系电话	13925188119 13925188119

产品详情

广州联捷消防工程有限公司——消防安装工程施工方案

室外消火栓的设置要求

- 1、建筑物室外消火栓布置除符合本节规定外，还应符合市政消火栓章节的相关规定。
- 2、建筑物室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和防护半径经计算确定，防护半径不得大于150.0 m，每处室外消火栓的防护半径宜为10~15 L/S，防护半径不宜集中布置在建筑物一侧；建筑物灭火面一侧室外消火栓数量不得少于2个。
- 3、人防工程、地下工程等建筑物应在出入口附近设置室外消火栓，距出入口不小于5 m，且不小于40 m；停车场内的室外消火栓应沿停车场周围布置，距zui近一排车辆不小于7 m，距加油站或油库不小于15 m。
- 4、甲、乙、丙类液体储罐和液化气储罐等结构物的室外消火栓，风力发电消防安装工程施工方案，应安装在防火堤或防护墙之外，其数量应根据每个储罐的设计流量计算确定，但在罐壁15 m以内的，不计算在储罐可用的数量之内。

联捷消防工程有限公司——消防安装工程施工方案

室外消火栓的设置范围

- (1)城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计必须同时设计消防供水系统；城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应在消防车通行的街道上设置市政消火栓系统。
- (2)民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)和堆场的周围应设置一个室外消防栓。

(3)在消防救火和消防车停靠的屋顶上，应安装一个室外消火栓系统。

(4)戊类厂房，耐火等级不低于二级，建筑容积不低于或等于3000m³；或居住人口不超过500人，建筑层数不超过两层的居民区，不设室外消防供水系统。

广州联捷消防工程有限公司——消防安装工程施工方案

消防设施的维修、保养服务方案如下：

消防设施的维修保养范围

火警自动报警器的维修和保养范围包括：

(1)灾害自动警报系统

(2)自动喷淋系统；

(3)气体灭火系统；

(4)消防栓系统；

联捷消防工程有限公司——消防安装工程施工方案

(5)消防联动设备的维护保养负责与消防联动设备的接口；

(6)消防报警器线路、消防联动线路、消防联动电源线路、管道出现的问题包括短路、断线。

维修范围内发生的故障，由你方免费人工修理(如人为短路、断路、设备损坏等故障，不在维修范围内)；设备老化损坏，附近的消防安装工程施工方案，无法修理时，由你方负责购买新设备，南区街道消防安装工程施工方案，由你方负责安装。

在系统测试和维修期间，水电消防安装工程施工方案，你单位应提供必要的工作环境和人员配合，否则发生不可预测的损失，你单位有权拒绝赔偿或提供以上服务。

广州联捷消防工程有限公司——消防安装工程施工方案

营业前消防安全现场检查主要检查哪些呢？

消防控制室

(1)单独建造的消防控制室，其耐火等级不得低于二级；附设在建筑物内的消防控制室，宜设在建筑物首层靠外墙的位置，并应与室外安全出口直通；不应设在电气磁场干扰较大、可能影响消防控制室工作的

设备房附近。

控制室的门应朝疏散方向打开，入口应设置明显的标志；室内严禁穿入与消防控制室无关的电线和管道。

(3)消防控制室应设直拨市内消防电话，如单位设总机，应设市话消防控制室电话，单位各部门及岗位分机均可直拨，确保通讯系统畅通。

(4)消防控制室应能接听插口电话；各单位可根据需要设置对讲机移动通信设备，确保应急通信畅通。

消防控制室应配备专人24小时值班，每班不得少于2人，经培训合格取得资格证书，并保持监控、操作和检查记录。

(6)消防监控室应在墙上张贴《消防监控室值班人员紧急通知》、《消防监控室管理与应急程序》和本单位消防平面图。

联捷消防工程有限公司——消防安装工程施工方案

室内消火栓系统设置

厂房和仓库占地面积大于300m²；

高层公共建筑和建筑高度超过21米的住宅建筑；

单层和多层建筑，如车站、码头、机场(船、飞机)候机大楼、展览大楼、商店大楼、旅馆大楼、医疗大楼和图书馆大楼；

剧院、电影院等以及礼堂、体育馆等单层或多层建筑；

五是办公建筑、教学建筑及其他单层或多层民用建筑，高度大于15 m或体积大于10000m³。

联捷消防-南区街道消防安装工程施工方案由广州联捷消防工程有限公司提供。广州联捷消防工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！