

新型防火门芯板(钢质、木质防火门填充物)

产品名称	新型防火门芯板(钢质、木质防火门填充物)
公司名称	信阳新绿能建材有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () () 品牌:新绿能 产品类别:防火板
公司地址	信阳市平桥区黑马石村
联系电话	15938244424 13903970380

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 () ()	品牌	新绿能
产品类别	防火板	材质	氢氧化镁
低温弯折	0.01	断裂伸长率	0.02
抗弯强度	0.18	抗压强度	0.45
拉伸强度	0.81	使用温度	1000
撕裂强度	0.02	芯材	珍珠岩
形态	微孔状	形状	长方形

中大新型无机防火门芯板

(第三代珍珠岩门芯板)

一、产品综述：

该防火门芯是2009年国家对防火门标准换版更新的理想防火门芯材料，其具有不燃、防火隔热、环保、轻质等优点。在该技术开发使用之前，防火门产品大量采用“硅酸铝纤维材料”，由于硅酸铝产品在生产、使用过程中会产生纤维，对人体的健康会造成损害。因此国家一直在努力寻求环保的替代产品。该环保型“轻质无机不燃防火门芯”，经国家防火建筑材料质量检测中心检测，经强制性检测,各项性能指标全部达标。

二、产品特点：

1、无毒,无味,环保

- 2、防火、防潮、耐腐蚀
- 3、施工方便、轻质高强,隔热保温.
- 4、可切、可刨,可锯.
- 5、符合国标gb8624-2006a1级不燃标准。轻质，高强，耐腐蚀,环保.

三、主要性能

密度	300-360kg/m ³	湿胀率(%)	0.25
抗折强度	8mpa	耐火极限	1-2h
抗压强度	0.35-0.8(mpa)	耐燃温度	1000
导热系数	0.035-0.046w/(m.k)	吸声系数	0.03-0.8
含水率(%)	10%		

四、规格：

2100 × 900 × (30 ~ 50)mm，也可以根据客户要求设计加工。

五、检验：

产品全面通过国家防火建筑材料质量监督检验中心按gb8624-2006a1《建筑材料燃烧性能分级方法》和gb/t 20285-2006<<材料产烟毒性危险分级>>等项目强制性检验。

合作方式：

1. 按照规格加工，承诺价格在同行业中最底.
2. 可以合作加工,驻厂生产,利益共享.
3. 用量大的防火门生产企业，自己可以组织生产,我们将提供技术配方,上门指导.

希望生产钢质防火门，木质防火门，防盗门,防撬门等厂家与我们联系合作，互惠互利,实现双赢