

250QJ80-100/5深井泵、井用深井泵质保一年全国包邮！

产品名称	250QJ80-100/5深井泵、井用深井泵质保一年全国包邮！
公司名称	上海路涛泵阀有限公司
价格	5990.00/件
规格参数	品牌:上海路涛 型号:250qj80-100/5 类型:深井潜水泵
公司地址	上海市金山区朱泾镇金龙新街528弄1118号-368
联系电话	15221609386

产品详情

深井泵的最大特点是将电动机和泵制成一体，它是浸入地下水井中进行抽吸和输送水的一种泵，被广泛应用于农田排灌、工矿企业、城市给排水和污水处理等。由于电动机同时潜入水中，故对于电动机的结构要求比一般电动机特殊。其电动机的结构形式分为干式、半干式、充油式、湿式4种。

工作原理

开泵前，吸入管和泵内必须充满液体。开泵后，叶轮高速旋转，其中的液体随着叶片一起旋转，在离心力的作用下，飞离叶轮向外射出，射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢，压力逐渐增加，然后从泵出口，排出管流出。此时，在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区，液池中的液体在池面大气压的作用下，经吸入管流入泵内，液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。

深井泵的用途与特点

qj型井用潜水电泵是根据国家标准设计的节能产品，广泛用于农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。

该型泵由qj潜水泵和yqs型潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便，运行安全、可靠、高效节能等特点。

qjr型系列并用耐热潜水泵是与并用耐热潜水三相异步电动机直接联成一体，组装成的耐热潜水电泵，耐热水温可达100 °c，是潜入井中，提取地热水的有效机具；地热是一种最廉价，最清洁，用之不竭的最新能源，现今广泛应用于采暖，医疗，洗浴，养殖，种植，工农业，厂矿企业，娱乐服务，保健设施等许多方面。它具有泵机合一，结构简单，运行可靠，无噪音，性能优良，机组效率高，安装维修方便；并具有耐热，防腐，抗老化等诸多优点，是提取地热水的最新产品。

不锈钢深井潜水泵

种类

- 1、立式竖直使用，比如在一般的水井中；
- 2、斜式使用，比如在矿井有斜度的巷道中；
- 3、卧式使用，比如在水池

性能参数表

型号	座机号	流量	扬程	级数	扬程参考使用范围 (m)	电机功率 (kw)	额定电流 ()
150qj10-50/7					40-55	3	7.9
150qj10-100/14					80-110	5.5	13.7
150qj10-150/21					120-170	7.5	18.5
150qj20-24/4					19-29	3	7.90
150qj20-30/5					24-36	3	7.90
150qj20-36/6					29-43	4	10.26
150qj20-42/7					34-50	4	10.26
150qj20-48/8					38-58	5.5	13.74
150qj20-54/9					43-65	5.5	13.74

150qj20-60/10	48-72	7.5	18.5
150qj20-66/11	53-79	7.5	18.5
150qj20-72/12	58-76	7.5	18.5
150qj20-78/13	62-94	7.5	18.5
150qj20-84/14	67-101	9.2	22.12
150qj20-90/15	72-108	9.2	22.12
150qj20-96/16	77-115	9.2	22.12
150qj20-102/17	82-122	11	26.28
150qj20-108/18	86-130	11	26.28
150qj20-114/19	91-137	11	26.28
150qj20-120/20	96-144	13	30.87
150qj20-126/21	101-151	13	30.87
150qj20-132/22	106-158	13	30.87
150qj20-138/23	110-166	13	30.87
150qj20-144/24	115-173	15	35.62
150qj20-150/25	120-180	15	35.62
150qj20-156/26	125-187	15	35.62
150qj20-162/27	130-194	15	35.62
200qj20-40/3	35-45	4	10.1
200qj20-54/4	45-58	5.5	13.6
200qj20-67-5	58-72	7.5	18
200qj20-81/6	72-86	7.5	18
200qj20-93/7	86-98	9.2	21.7
200qj20-108/8	98-115	11	25.8
200qj20-121/9	115-128	13	29.8
200qj20-133/10	120-140	15	33.9
200qj20-148/11	140-158	15	33.9
200qj20-175/13	153-190	18.5	41.6
200qj20-202/15	199-215	22	48.2
200qj20-243/18	220-250	25	54.5
200qj20-270/20	250-282	30	65.4
200qj20-297/22	280-315	30	65.4
200qj20-338/25	315-350	37	79.7
200qj20-350/26	335-370	37	79.7
200qj20-363/27	350-385	37	79.7
200qj20-400/30	375-420	45	96.9
200qj20-450/34	425-470	45	96.9
200qj32-26/2	23-30	4	10.1
200qj32-39-3	35-45	5.5	13.6
200qj32-52/4	45-55	7.5	18
200qj32-52/4	45-55	7.5	18
200qj32-65/5	55-73	11	25.8
200qj32-78/6	70-84	11	25.8
200qj32-91/7	80-105	13	29.8
200qj32-104/8	95-110	15	33.9
200qj32-130/10	120-137	18.5	41.6
200qj32-156/12	140-162	25	54.5
200qj32-195/15	180-215	30	65.4
200qj32-234/18	224-247	37	79.7
200qj32-247/19	234-255	37	79.7
200qj32-260/20	250-275	45	96.9

200qj32-286/22	275-300	45	96.9	
200qj40-26/2	23-30	5.5	13.6	
200qj40-39/3	35-45	7.5	18	
200qj40-52/4	45-55	9.3	21.7	
200qj40-65/5	55-73	11	25.8	
200qj40-78/6	70-84	15	33.9	
200qj40-104-8	95-110	18.5	41.6	
200qj40-117/9	105-120	22	48.2	
200qj40-143/11	130-145	25	54.5	
200qj40-169/13	160-175	30	65.4	
200qj40-208/16	200-215	37	79.7	
200qj50-13/1	10-16	4	10.1	3
200qj50-26/2	23-29	5.5	13.6	
200qj50-39/3	35-43	9.2	21.7	
200qj50-52/4	43-58	11	25.8	
200qj50-65/5	58-75	15	33.9	
200qj50-78/6	70-90	18.5	41.6	
200qj50-91/7	80-110	22	48.2	
200qj50-104/8	90-118	25	54.5	
200qj50-117/9	100-130	30	65.4	
200qj50-130/10	115-148	30	65.4	
200qj50-156/12	142-180	37	79.7	
200qj50-182/14	165-206	45	96.9	
200qj50-195/15	185-220	45	96.9	
200qj63-12/1	8-15	4	10.1	
200qj63-24/2	19-30	7.5	18	
200qj63-36/3	28-44	11	21.7	
200qj63-48/4	38-58	15	33.9	
200qj63-60/5	47-75	18.5	41.6	
200qj63-72/6	56-88	22	48.2	
200qj63-84/7	68-105	25	54.5	
200qj63-96/8	76-118	30	65.4	
200qj63-108/9	86-130	30	65.4	
200qj63-120/10	95-142	37	79.9	
200qj63-144/12	112-168	45	96.9	
200qj80-11/1	8-13	4	10.1	4
200qj80-22/2	16-25	7.5	18	
200qj80-33/3	28-42	11	25.8	
200qj80-44/4	40-50	15	33.9	
200qj80-55/5	50-60	18.5	41.6	
200qj80-66/6	60-70	22	48.2	
200qj80-77/7	70-80	30	65.4	
200qj80-99/9	95-110	37	79.7	
200qj80-121/11	110-140	45	96.9	
250qj32-138/6	124-151	22	47.9	2.5
250qj32-161/7	145-176	25	53.8	
250qj32-184/8	166-202	30	64.2	
250qj32-207/9	186-227	37	77.8	
250qj32-230/10	207-252	37	77.8	
250qj32-253/11	227-277	45	94.1	
250qj32-276/12	248-302	45	94.1	

250qj32-300/13	270-328	55	114.3	3
250qj32-322/14	290-352	55	114.3	
250qj32-345/15	310-370	63	130.9	
250qj32-368/16	332-395	63	130.9	
250qj32-391/17	352-420	63	130.9	
250qj32-414/18	373-445	75	152.3	
250qj32-437/19	394-468	75	152.3	
250qj32-460/20	414-495	75	152.3	
250qj32-483/21	435-510	90	182.8	
250qj32-506/22	455-543	90	182.8	
250qj32-529/23	476-568	90	182.8	
250qj32-552/24	498-588	90	182.8	
250qj50-20/1	18-22	5.5	13.6	
250qj50-40/2	37-45	9.2	21.7	
250qj50-60/3	55-65	13	29.8	
250qj50-80/4	75-85	18.5	41.6	
250qj50-100/5	93-107	22	47.9	
250qj50-120/6	113-127	25	53.8	
250qj50-140/7	120-160	37	77.8	
250qj50-160/8	151/170	37	77.8	
250qj50-180/9	170-190	45	94.1	
250qj50-200/10	190-210	45	94.1	
250qj50-220/11	208-230	55	114.3	
250qj50-240/12	220-260	55	114.3	
250qj50-260/13	245-271	63	130.9	
250qj50-280/14	265-291	63	130.9	
250qj50-280/15	288-312	63	152.3	
250qj50-320/16	308-332	75	152.3	
250qj50-340/17	320-360	75	182.8	
250qj50-360/18	355-380	90	182.8	
250qj80-20/1	17-22	7.5	18	4
250qj80-40/2	35/44	15	33.9	
250qj80-60/3	52-66	22	47.9	
250qj80-80/4	70-80	30	64.2	
250qj80-100/5	87-110	37	77.8	
250qj80-120/6	105-131	45	94.1	
250qj80-140/7	122-153	55	114.3	
250qj80-160/8	150/170	63	130.9	
250qj80-180/9	170-197	63	130.9	
250qj80-200/10	184-219	75	152.3	
250qj80-220/11	210-230	90	182.8	
250qj80-240/12	230-253	90	182.8	
250qj100-18/1	15-22	7.5	18	
250qj100-36/2	30-44	15	33.9	
250qj100-54/3	44-60	25	53.8	
250qj100-72/4	66-78	30	64.2	
250qj100-108/6	110-116	45	94.1	
250qj100-126/7	118-136	55	114.3	
250qj100-144/8	136-152	63	130.9	
250qj100-162/9	156-170	75	152.3	
250qj100-198/11	188-208	90	182.8	

"厂家直销250QJ80-100/5深井泵、井用深井泵质保一年全国包邮！"的排出口径为100（mm），原理是轴流泵，扬程为100（m），吸入口径是250（mm），叶轮数目为多级，泵轴位置是边立式，材质为铸铁，类型是深井潜水泵，型号为250QJ80-100/5，流量是80（m³/h），转速为2900（rpm），品牌是上海路涛，用途为计量泵，驱动方式是电动，性能为无泄露