

JPQ3-K JPQ4-K递进式单线分配器 干油分配器

产品名称	JPQ3-K JPQ4-K递进式单线分配器 干油分配器
公司名称	启东广通润滑设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:广通 型号:jqk(zp)
公司地址	启东市汇龙镇民乐中路605号
联系电话	13390991132 15365570046

产品详情

jqk(zp)系列递进式分配器(16mpa)

一、概述jqk系列（原zp型）递进分配器适用于公称压力为16 mpa的单线递进式干油集中润滑系统中，把润滑脂定量地分配到各个润滑点。

二、技术参数

型号 原型 号	公称压 力mpa	每出油口 额定给油 量ml/循环
jqk1- k	16	0.07 0.1 0.2 0.3 3- 6- 1 2 2 4
jqk2- k	0.5	1.2 2.0
jqk3- k	0.07 0.1 0.2 0.3	4- 6- 8 1 4
jqk4- k	0.5	1.2 2.0

使用介质为锥入度不小于265（25，150g）1/10mm润滑脂或粘度等级大于n68的润滑油。
。适用环境温度-20~80。

三、外形尺寸

出油口个数	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
片数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
h mm	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192
重量kg	0.91	1.2	1.5	1.7	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3

出油口个数	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
片数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
h mm	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
重量kg	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5

出油口个数	8	10	12	14	16
片数	4	5	6	7	8
h mm	100	125	150	175	200
重量kg	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5

四、型号说明

五、使用说明

1、分配器为单柱塞多片组合结构，每片有两个出油口，分为jq1、jq2、jq3和jq4四种形式。每种形式的分配器，一般按额定给油量相等的单片组合，需要时也可将额定油量不同的单片混合组合。jq4型组合时需有一片控制片，此片无给油口。相邻的二个或二个以上的给油口可以合并成一个给油口给油，此给油口的给油量为所有被合并给油口的额定给油量之和。2、jq1型和jq2型分配器在系统中串联使用，jq3型和jq4型分配器在系统中并联使用。3、分配器均装有一个运动指示杆，用于观察分配器工作情况。根据需要还可以安装限位开关，对润滑系统进行控制和监视。4、jq2型、jq4型分配器根据需要可以安装超压指示器。

六、订货须知同种型式、额定给油量不同的单片混合组合或多个出油口合并给油，订货时须另行说明。

"JPQ3-K JPQ4-K递进式单线分配器 干油分配器"的型号为JPQ-K(ZP)，品牌是广通，加工定制为是