

# 送五 汽油机水泵农用抽水机1寸/1.5寸二冲程灌溉机排灌自吸水泵

产品名称	送五 汽油机水泵农用抽水机1寸/1.5寸二冲程灌溉机排灌自吸水泵
公司名称	永康市阳惠商贸有限公司
价格	460.00/台
规格参数	加工定制:否 灌溉和排水的方式:地面排灌机械 类型:水泵
公司地址	永康市东城街道大花园村六街10号
联系电话	86 0579 87070321 13967919489

## 产品详情

江浙沪地区可直接拍下，其他地区因各个快递到达不同，运费不同，所以请买家先与卖家联系具体运费多少再拍，也可以选择走物流。谢谢合作哦！特价促销，再送吸水硬管2米啦

卡尔特牌二冲程汽油机自吸水泵(又称抽水机)特点：

\*采用高档配置二冲发动机，确保燃烧有效，燃烧经济性好，噪声和振动小，重量轻，体积小。采用全新铝合金自吸泵体，铸铁叶轮/涡轮盖，大大提高了水泵的耐久性。采用国际标准的pf螺纹，通用性强，可以配置不同型号的水管。

\*全框架保护，保证了水泵在最恶劣的条件下仍具有不同凡响的性能。

\*流量大，扬程高，性能稳定、外形美观，适用范围广，易维修。

\*广泛适用于灌溉农田与花草园林灌溉；

水泵标配:大配比壶一个，随机工具一袋，英文说明书一本，皮管接口和过滤网一套

特别提醒：进出水管自备哦！进水管一定要买硬管哦！

买就送 送火花塞一个，纸垫一套，油门开关一个备用

油门开关给你们备用，若在发货中压坏，用送的换上就行了哦

1寸水泵：460元/台

1.5寸水泵：480元/台

技术参数：

型号：sb40-35a/sb25-30a 红色字为1寸水泵参数

进水口直径：40mm/25mm (1inch)

出水口直径：40mm/25mm (1inch)

最大流量：15m<sup>3</sup>/h /15m<sup>3</sup>/h

最大扬程：35m /30m

最大吸程：8m/8m

发动机型号：1e40f-6

发动机类型：单缸，二冲程，风冷汽油发动机

排量：40.7cc

最大功率：1.45kw

缸径x行程：40x32mm

压缩比：7.66:1

最大转速：7000rpm

燃油消耗率：610g/kw.h

燃油箱容积：1l

汽油与机油混合比：25:1

点火方式：c.d.i

启动方式：反冲式手拉启动

净重/毛重：8.0/10公斤

外箱尺寸：38x29x36.5cm

产品详图：

1寸与1.5寸水泵的区别在于泵体的大小，左边图是1寸，右边图是1.5寸

注意事项1、在添加混合油的时候，请使用我们配送的配比壶，汽油兑机油以25：1，机油使用二冲程专

用机油，汽油请用93#，如果错误操作，不在保修范围内请大家注意了。

加好燃油后，在泵体上加上水哦，才能高速运转

进水管一定要用硬管哦，软管是吸不上水的，出水管就随便你啦！泵体下面的开关是放水开关

过滤网主要是阻挡脏物吸入水泵内，保护机子更长久的使用

工作中，风门一定要打开哦，不然加了油门，是会熄火的

以下配件是随机配件，水泵进出水管的皮管要买家自己在当地订购哦

上面所发布的图片都是1.5寸的哦，视频也是1.5寸哦

启动：

1、加好混合油后；2、较冷环境下启动，把阻风门手柄打到“off”位置即上端，如果环境温度较高或者热机状态下，阻风门手柄打到“on”的位置（即正常使用时的位置）；3、给化油器泵油直到有油流出，再拧回；4、轻拉启动器知道启动器和启动拨盘接触，然后用力拉动即可启动汽油机。不允许粗暴牵拉启动器，不连续的牵拉会造成火花塞点火不连续，机器无法启动。

ra

维修店小二提示：发动机免费保修一年，长期修理。由于利润低微，所以来回运费由买家自己承担哦！

"送五 汽油机水泵农用抽水机1寸/1.5寸二冲程灌溉机排灌自吸水泵"的配套电机功率为1.4（Kw），油箱容量是0.9（L），扬程为30（m），排量是40.2（cc），灌溉和排水的方式为地面排灌机械，加工定制是否，类型为水泵，进/出水口直径是1（寸），型号为SB25-30A/SB40-35A，流量是8（m<sup>3</sup>/h），转速为7000（r/min），适用领域是林业,渔业,农业，产品类型全新，品牌是卡尔特