# 耐腐蚀型衬胶泥浆泵2PNJF

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 耐腐蚀型衬胶泥浆泵2PNJF |
| 公司名称 | 安国市广泰水泵经销处 |
| 价格 | 5850.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:安国广泰水泵<br>型号:2pnjf<br>材质:铸铁 |
| 公司地址 | 河北安国市河北省保定市安国石佛镇 |
| 联系电话 | 86-03123429228 13932253960 |

# 产品详情

详细说明：

详细说明：; 性能范围：流量（q）：12~400立方米/时扬程（h）：11.5~111m

产品概述：特点和用途:pnj、pnjf型泵系单级单吸离心式衬胶泵，可输送各类不含有尖角的固体颗粒的矿浆。输送矿浆最大浓度不超过65%（重量计），温度不得超过60℃。两种泵结构型式相同，但材质不同，pnjf型泵专用于输送有腐蚀性矿浆。概述：根"后窗供应耐腐蚀型衬胶泥浆泵2PNJF"的排出口径为50（mm），原理是离心泵，扬程为21（m），叶轮结据用途不同，pnj、pnjf型泵的泵轴分别用优质碳素钢、镍铬钢制成，护套分别为耐磨构是封闭式叶轮，吸入口径为100（mm），叶轮数目是单级，泵轴位置为卧式，材质是铸铁，叶轮吸入橡胶，耐磨耐酸橡胶与钢板合制而成，叶轮为普钢制骨架（25pn、25pnjf型泵为铸铁方式为单吸式，型号是2PNJF，转速为1470，流量是40（m3/h），规格为2PNJF，轴功率是6.17，品牌为安国渣浆水泵，驱动方式是电动，性能为耐磨蚀制成。pnj、pnjf型泵有填料和付叶轮两种不同的密封结构（25pnj、25pnjf型泵只有付叶轮密封结构）。密封结构一般按填料密封供货。若选用付叶轮密封，订货时必须说明。泵用付叶轮密封时，进口灌注高度不超过5米水柱（25pnj、25pnjf型泵不超过1.5米水柱）。2pnjb、2pnjfb的排出口可按45°间隔旋转不同方向。4pnjfb的排出口在270°范围内可按45°间隔旋转不同方向。6pnjb、6pnjfb的排出口在270°范围内可按30°间隔旋转不同方向。25pnj、25pnjf的排出口可按90°间隔旋转不同方向，在没有特殊说明的情况下，供货一律为垂直向上出口。泵的旋转方向，从传动方向看为逆时针旋转。型号意义：2pnjb、2pnjfb 25pnj、258pnjf ；2-排出口直径2英寸 25-排出口名义直径25㎜；p-杂质泵 p-杂质泵 ；n-泥浆 n-泥浆 ； j-橡胶 j-橡胶 ；f-耐腐蚀 f-耐腐蚀 ；b-第二次改进