

## 耐腐蚀型衬胶泥浆泵2PNJF

产品名称	耐腐蚀型衬胶泥浆泵2PNJF
公司名称	安国市广泰水泵经销处
价格	5850.00/件
规格参数	品牌:安国广泰水泵 型号:2pnjf 材质:铸铁
公司地址	河北安国市河北省保定市安国石佛镇
联系电话	86-03123429228 13932253960

## 产品详情

详细说明：

--

详细说明 ; 性能范围 : 流量 (q) : 12~400立方米/时扬程 (h) : 11.5~111m

产品概述 : 特点和用途:pnj、pnjf型泵系单级单吸离心式衬胶泵,可输送各类不含有尖角的固体颗粒的矿浆。输送矿浆最大浓度不超过65% (重量计),温度不得超过60

。两种泵结构型式相同,但材质不同,pnjf型泵专用于输送有腐蚀性矿浆。概述:根据用途不同,耐腐蚀型衬胶泵分为:排出口直径为50 (mm) 原理是离心泵,扬程为21 (m),叶轮结构是封闭式叶轮,吸入口径为100 (mm),叶轮数目是单级,泵轴位置为卧式,材质是铸铁,叶轮吸入方式为单吸式,型号是2PNJF,转速为1470,流量是40 (m<sup>3</sup>/h),规格为2PNJF,轴功率是6.17,品牌为安图架水泵,另外驱动方式是电动机,材质为橡胶。

pnj、pnjf型泵有填料和付叶轮两种不同的密封结构 (25pnj、25pnjf型泵只有付叶轮密封结构)。密封结构一般按填料密封供货。若选用付叶轮密封,订货时必须说明。泵用付叶轮密封时,进口灌注高度不超过5米水柱 (25pnj、25pnjf型泵不超过1.5米水柱)。2pnjb、2pnjfb的排出口可按45°间隔旋转不同方向。4pnjfb的排出口在270°范围内可按45°间隔旋转不同方向。6pnjb、6pnjfb的排出口在270°范围内可按30°间隔旋转不同方向。25pnj、25pnjf的排出口可按90°间隔旋转不同方向,在没有特殊说明的情况下,供货一律为垂直向上出口

。泵的旋转方向,从传动方向看为逆时针旋转。型号意义:2pnjb、2pnjfb  
25pnj、258pnjf ; 2-排出口直径2英寸 25-排出口名义直径25mm ; p-杂质泵 p-杂质泵 ; n-泥浆 n-泥浆 ; j-橡胶 j-橡胶 ; f-耐腐蚀 f-耐腐蚀 ; b-第二次改进