

四川高架桥声屏障隔音板生产实体厂家桥梁隔音屏障

产品名称	四川高架桥声屏障隔音板生产实体厂家桥梁隔音屏障
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	产品名称:高架桥隔音屏障 材质:金属 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川高架桥声屏障隔音板生产实体厂家桥梁隔音屏障

尊敬的客户，欢迎您对我们的产品表达兴趣。作为四川钿汇鑫金属制品有限公司的一员，我向您推荐我们的高架桥隔音屏障产品。本产品以金属为材质，严格按照客户需求进行定制生产。

高架桥隔音屏障是为了解决城市道路高架桥噪音污染问题而设计的，它可以有效隔离车辆喧嚣和道路噪声，提供一个相对安静的居住和工作环境。

优质材质：我们的隔音屏障采用高质量金属材料制作，具有耐候性和耐久性，能够经受各种恶劣天气条件的考验。

定制生产：我们的产品规格按照客户的具体要求进行生产。客户可以自由选择不同的尺寸和形状，以适应不同桥梁设计和布局。

隔音效果：高架桥声屏障隔音板采用特殊结构设计，能大限度地减少道路交通产生的噪音传播。经过严格测试和验证，我们的产品在隔音效果上表现优异。

购买我们的高架桥隔音屏障产品，您将获得以下优势：

良好的隔音效果确保您的居住和工作环境安静舒适。

高质量金属材料保证产品的使用寿命和耐用性。

按需定制生产，满足各种桥梁设计和客户需求。

合理的价格：我们的高架桥隔音屏障的价格为160元/平方米，实现了性价比的大化。

我们致力于为客户提供高质量的产品和满意的售后服务。如果您对我们的高架桥隔音屏障感兴趣或有其他相关需求，请随时与我们联系。谢谢！

四川桥梁公路隔音屏障施工要求1、熟悉安装隔音屏障工序。2、原有的铁质栏杆进行保护施工，尽量保持原铁质栏杆的固定与稳固。3、施工环境已能满足声屏障施工要求。隔音声屏障在安装前都要先做基础，然后再进行立柱安装，较后才是屏体的安装工作。那么声屏障的立柱和基础是怎么连接的呢？也就是隔音声屏障立柱的安装方法是什么？下面隔音声屏障厂家就来为大家做简单的介绍隔音声屏障立柱和基础连接多采用地脚螺栓或焊接固定在道路防撞墙或轨道边的预埋钢板上。下一面详细讲解一下声屏障立柱与基础安装过程。（1）首先H钢立柱直接从运输车辆上，用吊车起吊好后，垂直插入地脚螺栓中。（2）按预埋板上“十”记号，用调整螺栓校正水平和垂直后，用螺帽初拧紧固定（80%的紧度）。（3）垂直度和2根H钢立柱的间距必须控制在 3mm 和 $\pm 2.5\text{mm}$ 范围内。（4）声屏障H型钢立柱初拧紧固定好后，应回过头来，对H钢立柱的垂直度、水平、标高和间距再作一次核对，以避免积累误差过大，到时无法调整。

隔音墙不仅隔音效果显著，还具有良好的保温保暖效果，耐高温，防火，在低温环境下也不会产生龟裂情况。公路隔音墙做法公路桥梁高架桥隔音墙是以吸声材料为芯材，采用彩钢夹芯板声学构件组装成的吸、隔声屏障。彩钢声屏障吸声型声学构件可加工成百页窗式、穿孔式、微穿孔式和开槽孔式等若干种吸、隔声型声学单元。百叶窗和穿孔的吸声彩钢复合板中、高频隔声性能较好，不开槽孔的彩钢复合板声学构件对中、低频隔声性能较好。因此可根据噪声特点选用不同结构形式的声屏障。隔音声屏障的降噪效果以声影区中紧挨隔音屏的局部区域为较好，距离越近越好，外界测试结果为达标依据的评价规则很解决问题