

重庆高速公路声屏障隔音屏设计施工厂家快速路隔音屏障

产品名称	重庆高速公路声屏障隔音屏设计施工厂家快速路隔音屏障
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	169.00/平方米
规格参数	产品名称:公路声屏障 材质:金属 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

重庆高速公路声屏障制造销售设计安装厂家。快速路隔音墙隔音板声屏障，重庆声屏障实体制造厂家。道路声屏障的设置应与周围环境景观相协调，应与现有道路设施**衔接，不对道路及其附属设施的结构和功能产生不利影响。5道路声屏障位于电力设施附近时，除应符合安全距离规定外，还应有可靠的防护措施。6道路声屏障屏体及构件的表面防腐处理，应满足防雨、防潮、防霉、防眩的要求，并应满足所在区域自然条件下的耐久性要求。

高速公路声屏障

金属材质：镀锌板、铝板、彩钢板透明板材质：钢化夹胶玻璃、亚克力、PC耐力板
厚度：金属板材0.6mm-2.0mm（可根据要求定做）成型厚度：80mm、100mm、120mm、140mm
常用型号：百叶孔、微孔表面处理：高温静电喷涂

重庆公路声屏障

公路声屏障的组成:由钢结构立柱和吸音板组成。立柱是声屏障的主要受力构件，通过地脚螺栓或电焊稳定在道路防撞护栏的厚钢板或轨道侧面

的预埋件上;吸声吸音板是主要的吸声构件，借助高强度压缩弹簧扣稳定在H型竖杆槽内，形成公路声屏障。

公路声屏障的特点:

外观设计新颖，灵活易拆装;直平公路声屏障整体风格平坦，上部吉板隔离，利用屏幕上端的衍射可以较高效的控制声音，中心以连续弯曲结构

为中心;弧形公路声屏障降噪效果特别好;美观，降噪效果好;公路声赚吸音板不仅具有良好的吸音隔音效果，而且具有良好的防腐性能，保证长

久的使用寿命;可以选择各种颜色和外观完成搭配，视觉效果非常好。根据客户的需求设计不同的类型与自然环境相匹配，使它们与自然融为一

体，产生美丽的风景线。

一般都是高速公路声屏障位置设定在声屏障的水平位置应尽可能的靠近声源处100米处，离着太远了效果不明显。还有声屏障设置高度有限，一般高速在3-4米，对高层建筑发挥良好隔声降噪效果，因此高速沿线的高层建筑临近居民仍受到一定程度的噪声影响。2、高速路噪音的车流量巨大，噪音分贝**过了城市居住环境标准，具体经过环保测评批准。3、高速路尤其是桥梁段隔音墙受基础结构及道路行车安全等因素限制，增加隔音墙时候要考虑道路的承载力。4、声屏障是墙状结构，尤其是路段比较长会使道路内的视野狭窄，影响乘车光线，行驶时候安装后比较危险，5、还有安装后影响人对大自然的观赏，因此高速路安装隔音墙必须不能影响光线。高速路金属声屏障由隔离箱、连结件和紧固件构成。高速公路上的噪音大部分由百叶窗进入，被吸音填充材料吸收，故高速公路自城区穿过也能达到噪音环保要求的指标。