

# 钢铁件防锈剂（水性）KTAW-01

产品名称	钢铁件防锈剂（水性）KTAW-01
公司名称	山东罗泰风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市邹平县青阳镇凤凰经济园区
联系电话	86-05434579916 15966399732

## 产品详情

钢铁件防锈剂（水性）ktaw-01

### 一、性状

外观	无色透明液体
溶解度	与水混溶
比重	1.042+0.1
ph值（5%的水溶液）	10.0+0.1
毒性	无毒
燃烧性	不燃

成分	硼酸脂，有机胺等
包装	25l塑料桶，200l金属桶或塑料桶
防锈期	15-30天

## 二、使用方法：

- 1) 首先将工件清理，清洗干净；
- 2) 将防锈剂原液倒入容器中，将原液用水稀释5-10倍；
- 3) 将需处理的工件投入其中浸泡或喷淋2-5分钟，取出工件沥干表面残留液体，自然干燥或烘干。

## 三、注意事项：

- 1) 请勿长时接触皮肤，如不慎进入眼中，用清水清洗；
- 2) 使用温度低于50摄氏度，防锈时间需保证5分钟以上；
- 3) 用本品处理后的零件不可再用水洗。

## 四、产品优势 1)无异味，无气体挥发，不污染操作环境

- 2)不含油脂类成分，干燥后工件表面无油腻感 3)完全水溶性，无味，不燃烧，安全可靠
- 4)所有成分附和生物降解要求 5)不含亚硝酸盐，不刺激皮肤
- 6)对环境友好，防腐性能特别优异，在许多场合可替代防锈油

## 新一代铸造脱模剂系列产品与传统产品相比，具有以下特点：

1. 使用效果更好，可以实现一次覆盖，多次连续脱模，使得铸造生产率更高；
2. 可以实现模型与型砂（芯砂）的隔离，防止型砂（芯砂）的模型表面的粘附，改善型砂的表面质量，提高铸件的外观效果；
- 3.环境友好性产品，对环境，人体使用安全；

4.润滑作用显著，可以最大程度减小出模斜度，改善铸件外观，降低铸件单件重量，既降低生产成本，又使得铸件更漂亮；

5.润滑作用显著，延长模型使用寿命，使得铸造成产率更高；

6.高闪点产品，使用方便，无火灾危险。

有意者请联系张女士 手机：15954731219 qq：842162447（随时现在为您服务）