

GYTZA-4B1单模阻燃光缆

产品名称	GYTZA-4B1单模阻燃光缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	6.60/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:GYTZA 规格:2 × 2 × 1.5
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

GYTZA-4B1单模阻燃光缆

产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋

阻燃通信电缆ZR-HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆

阻燃通信电缆ZR-HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆

阻燃通信电缆ZR-HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆

阻燃通信电缆ZR-

HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆

阻燃通信电缆ZR-

HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆

阻燃通信电缆ZR-HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚护套市内通信电缆

阻燃通信电缆ZR-

HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆

阻燃通信电缆ZR-

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚护套市内通信电缆

阻燃通信电缆ZR-

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆

执行标准：YD/T322-2013 结构特点：ZRC-HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气***，施工方便的特点。主要电气性能：1.

阻燃通信电缆直流电阻:20 ,0.4 148 ; 0.5 95.0 ; 0.6 65.8 ; 0.8 36.6

2.阻燃通信电缆绝缘电气强度：导体之间1min/1kv不击穿 导体与屏蔽1min/3kv不击穿3.阻燃通信电缆绝缘

电阻：每根芯线与其他线芯接地，HYA电缆大于10000M .km,HYAT电缆大于3000M .km。4.阻燃通信

电缆工作电容：平均值 52 ± 2 nF/km

5.阻燃通信电缆远端串音防卫度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km。