## 爱普辉蓄电池电力高压消防应急

产品名称	爱普辉蓄电池电力高压消防应急
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣 地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

本工程UPS系统采用2N配置方式:系统从高低压配电系统到UPS到机架全程采用完全独立双回路,形成一个双系统冗余、双总线配电的电源系统。两套系统之间可互为备份冗余,因此具有较强的容错能力,可基本消除系统单点故障,保证即使在1套UPS完全故障的情况下,另1套UPS还可承担所有的负载,完全满足B级机房对供电的要求。什么是家庭防水家庭防水是指卫生间、厨房、水池、阳台和室内屋顶等用水部位或有雨水部位的防漏防渗。目前家庭装修中主要是做卫生间和厨房的防水。家庭防水材料的选择1)家庭防水的种类目前市场上销售的防水材料主要是涂膜类防水,分柔性防水和刚性防水,柔性防水主要有双组分聚合物防水涂料、聚氨酯防水涂料、丙烯酸防水涂料。刚性防水主要有聚合物水泥防水砂浆和双组分防水灰浆。防水材料的要求:环保:是当今家庭装修选材的要求。ANDNSN蓄电池特性:

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。		
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。		
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电		
池膨胀及破裂,开路电压正常。		
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀		
及破裂,开路电压正常。		
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放		
电要求的电阻),恢复容量在75%以上。		
6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开		

路电压正常,容量维持率在95%以上。	
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观	
变形。	
安德生ANDNSN蓄电池适用范围领域:	
UPS不间断电源及计算机备用电源	
应急照明系统	
铁路、航运、交通、电子系统	
邮电消防备用电源	
太阳能、风能发电系统	
各种无线通信设备	

各种电动工具、电动玩具、电瓶车

太阳能储存能量转变设备