

大口径DN1000电动调节闸阀Z941H带旁通阀(产品用途及原理介绍)

产品名称	大口径DN1000电动调节闸阀Z941H带旁通阀(产品用途及原理介绍)
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:Z941H 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

标题:大口径DN1000电动调节闸阀Z941H带旁通阀

电动调节闸阀带旁通阀产品详情：

Z941H电动闸阀主要用于高中压法兰连接的闸阀，适用于公称压力PN1.6-16.0MPa，工作温度-29 -550的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。使用介质为：水、油品、蒸汽、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。闸阀可安装在水平管路或垂直管路上，单双闸板闸阀应安装在水平管路上，且手轮应位于阀门上方，不允许朝下安装，闸阀介质流动方向不受限制，通常采用法兰连接，特殊场合也有用焊接连接的。

对于大口径及高压的闸阀，启闭力矩较大，为了减小启闭力矩，可采用安装旁通阀的办法。旁通阀安装在主闸阀外部，它的进出口与主闸阀的两侧练练连接，并连通，主闸阀开启前应先开通旁通阀，进入阀后，使主闸阀闸板前后的压力差减小，从而减小主闸阀的开启力矩，旁通阀口径的选用应根据主阀口径和使用要求考虑。

电动调节闸阀带旁通阀型号：

铸钢：Z941H-16C，Z941H-25C，Z941H-40C，Z941H-64C，Z941H-100C

不锈钢：Z941W-16P，Z941W-25P，Z941W-40P，Z941W-64P，Z941W-100P

美标：Z941H-150LB，Z941H-300LB

电动调节闸阀带旁通阀参数：

驱动方式：电动(智能调节、开关型)

阀体结构：楔式 - 单闸板、楔式 - 双闸板

连接方式：法兰

压力等级：1.6 6.4MPa、150LB 600LB

密封材质：WCB+304、CF8、CF3、CF8M、CF3M

使用温度：550

制造口径：DN40 ~ 1200(mm)

阀体材质：铸钢、不锈钢、铬钼钢等

电动调节闸阀带旁通阀产品特点：

- 1、流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小（闸板开启度高）
- 2、开启较有力，密封性能好，介质流向不受限制，不拢流，不降压力。
- 3、形体简单，制造工艺性好，使用范围广。
- 4、闭阀所需力矩较小。