

# 沥青瓦 水泥屋面 木屋面 专用钢钉

产品名称	沥青瓦 水泥屋面 木屋面 专用钢钉
公司名称	云南瓦胜建材有限公司
价格	26.00/件
规格参数	类别:瓦 材质:玻纤胎 产地:杭州
公司地址	云南省昆明市西山区前兴路大商汇商贸中心88幢第10层1003号
联系电话	86 0871 64614907 15368006898

## 产品详情

顶胜屋面系统

打造行业第一品质

欢迎来电咨询，详情联系杨女士 15368006898

订货须知：海洋蓝每平方须加1元

单层标准型沥青瓦特征介绍：单层标准瓦外露部分由两条分瓦线形成三片式，单片内的色调及深浅变化使屋面显现出阴影的效果，由于色彩斑斓兼具自然时尚，在寻求房屋与自然相生相息的同时，又突出强烈的人文主义情怀，外观大方、持久，从屋面的整体规划角度，将美的形态凝固成风景般的姿态，创造出尊崇建筑的经典品味；其美丽而又丰富的颜色可以匹配任何环境下的公寓、别墅、度假村、排屋、园林景观改造等10度以上的屋面。

双层瓦，由阴阳两片组合应用,大部分三层局部二层重叠,防水搭接为11.5公分传统与现代的表现力在缤纷系列产品中表现得淋漓尽致，错落有秩的结构组合与自重，将传统与现代有机结合。该产品施工难度大,适用于亭阁及美观应用,解决小面积塑造效果难的缺陷。双层瓦又称叠层瓦，由于其明显的外观效果和使用寿命优势，在美国叠层瓦已占有所有沥青瓦的40%。阴影和随意的设计增加了立体感使您的房屋

外观色彩丰富。使您更享受回家的感觉。

产地	浙江杭州	长度	1000 ± 3 ( mm )
包装	30kg/包 21片/包	宽度	333 ± 3 ( mm )
沥青	优质改性沥青	重量	约10kg/m <sup>2</sup>
载体	玻璃纤维增强胎基	特点	自带自粘胶条
彩砂	高温烧结瓷烤砂		

#### 沥青瓦特性：

- 1、全天候性：对产品和应用技术的不断研究和测试证明，多彩玻纤瓦屋面可抵御光照、冷热、雨水和冰冻等多种气候因素引起的侵蚀。
- 2、保温隔热性：多彩玻纤瓦屋面的导热系数低，阻断了热量在夏天由外向内的传导，在冬天由里向外的散失，从而保证了顶层住户的舒适生活。
- 3、吸声隔音性：多彩玻纤瓦屋面能够吸收雨滴撞击等环境噪声，从而保证顶层住户的安静生活。
- 4、耐腐蚀性：多彩玻纤瓦屋面不会在酸雨等恶劣城市环境的影响下出现锈蚀、花斑等现象
- 5、防尘自洁性：多彩玻纤瓦屋面不易积灰而形成明显的污斑，即使在长期雨淋的条件下也不会积累水渍。经过雨水冲刷会显得更加洁净明艳。
- 6、耐久和低维修率：多彩玻纤瓦本身具有很长的使用年限，从25年到40年不等。如果安装正确的话，多彩玻纤瓦屋面只需极少的维修甚至无需维修。
- 7、造型多样：多彩玻纤瓦为柔性瓦，可以铺成锥形、球形、弧形等特形屋顶传统屋瓦，适用坡度不大的斜面。
- 8、安全可靠：通过美国astm和ul两大机构检测，同时成功通过中国gb/t20474-2006《玻纤胎沥青瓦》和gz31340101防水卷材126-2007《浙江省防水卷材产品质量监督检查评价规则》检测，分别被评为：合格产品、优质产品。
- 9、铺装简单：两人两天能铺100平方米，铺装过程除钉子外，无需其他辅料，并且屋脊、天沟屋檐是由

瓦身自身叠加完成。

10、屋顶承重轻：铺装每平方米屋顶所用材料为10公斤左右。传统屋瓦：45公斤/平方米。

11、独特的建筑风格、经久耐用（20~35年不等）、色彩多样化（装饰功能显著）、质轻屋面承受能力小、适用范围广（坡度：20~90度）、全天候性、防尘自洁性、隔热性、吸声隔音性、耐腐蚀性。总概为既防水又装饰。

本玻纤沥青瓦严格按照国家标准（gb/t20474-2006《玻纤胎沥青瓦》）进行生产并超过国标。

产品全部采用天然玄武岩经陶瓷釉处理后烧结而成的陶瓷砂；全部采用95g重的玻璃纤维毡作为胎基（国标90g），性能更优寿命更长；瓦片自带优质专业配方自粘胶，适用于台风较多地区和高层屋面。

"供应沥青瓦 水泥屋面 木屋面 专用钢钉"的颜色为彩色，抗压强度是9n（Mpa），材质为玻纤胎，产地是杭州，规格为25mm，类别是瓦，适用范围为斜屋面防腐木平改坡，品牌是顶胜，特殊功能为隔热隔音防水