

憎水保温砂浆 混合砂浆 河北省大城县

产品名称	憎水保温砂浆 混合砂浆 河北省大城县
公司名称	大城县宏科保温材料厂
价格	340.00/立方米
规格参数	品种:混合砂浆 产地:河北省大城县 品牌:宏科
公司地址	大城县大广安村
联系电话	15931601565

产品详情

憎水膨珠保温砂浆是一种憎水率高于98%的保温砂浆，它具有保温性能的同时具有憎水性。是屋面和外墙保温喜欢使用的一种保温材料。憎水膨珠保温砂浆的保温骨料不选用其他人都使用的普通珍珠岩，而是使用自己生产的高品质玻化微珠轻骨料为主要原料，加入憎水剂、无机胶凝材料和多种外加剂后，用科学合理的组份比例，经过预混合干拌制成的无机保温砂浆。

(1) 导热系数小、保温效果好。

(2) 憎水率高于98%。

(3) 隔音效果好，可以单独作为隔音板使用

(4) 燃烧性为a1级：可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温首选产品。

(5) 360°绿色环保：新型无机材料、无毒无害，无辐射，是一种真正的绿色环保建材，在创造价值的同时，净化了环境，具有极佳的社会效益。

(6) 寿命70年：因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能，其耐候性能够达到70年，确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。

(7) 耐水性好、干缩率小

(8) 静压剪切力强

(9) 触变、和易性好

(10) 耐冻融性能好、性能稳定耐久

(11) 抗风压性能好

(12) 品质稳定：巨能兴业jnxsf憎水膨珠保温砂浆采用工业化生产，对原材料进行优化配比，严格控制，从根本上确保材性的一致性、稳定性及可靠性。施工厚度易控制、施工适应性强、效率高。早强快干，工艺简单，施工周期大大缩短。

(13)

施工成本低：本系统直接施工于干状基层上，找平层和保温层合二为一，大大降低了施工成本。

(14) 整体性好：保温系统与基层全面粘接，形成连续的无空腔整体，保证保温层牢固安全，现场施工可以随意造型，特别使用于异形部位和倒立天棚面。

饰面为涂料或面砖的外保温层；大模内置舒乐板体系的外抹灰。

楼梯间、分户隔墙、厨厕、封闭式阳台、顶棚等围护结构在内的内保温层；

钢结构建筑的保温层；

建筑异形结构保温层；

干挂石材内层的保温填充；

地面保温；地采暖保温。

上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温

干表观密度 (kg/m³) 300

导热系数 (w/m²·k) 0.065

湿表观密度 (kg/m³) 680

线性收缩率 (%) 0.3

抗压强度 (mpa) 0.30

抗拉强度 (mpa) 0.15

粘结强度 (mpa) 0.1

软化系数 0.60

凝结时间初凝 1.0

终凝 2.0

蓄热系数 (w/m²·k) 0.9

将需要保温的墙体清扫干净

将玻化微珠干粉砂浆加入适量水充分搅拌均匀。

根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温浆料布点，每平方米不得少于一个。

涂抹保温层分2 - 3遍完成。第一遍要求尽力压实，使其与墙体粘结牢固，并尽力做厚。待自然养护干燥3 - 4个小时后涂抹2 - 3遍，并找平压光。

滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内。

保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网（外墙内保温可不用网格布）

施工温度不应低于5℃，保温层固化干燥约2d后（用手掌按不动为宜），再进行防护面层的施工。

搅拌好的保温浆料必须在1h内用完，禁止使用过时灰。

通风干燥条件下贮存6个月，防雨、防潮、防晒。

"憎水保温砂浆"的包装规格为12.5—18（kg），强度等级是100以上，产地为河北省大城县，外观是黑灰色，型号为HK-1059808，类别是抹面砂浆，养护时间为7（天），最高操作温度是40，品牌为宏科，品种是混合砂浆，施工方式为墙体直接涂抹使用，抗压强度是200（MPa），最低操作温度为0（℃），搅拌时间是0.05（h），粘结强度为 0.3（MPa），防冻系数是100，压折比为 0.3，灰水比例是1是1，储存期为6个月，保水率是100（%），可操作时间为0.15—4（h）