

德国朗盛(尼龙)PA6

产品名称	德国朗盛(尼龙)PA6
公司名称	惊虹新材料(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址)
联系电话	13761535010 13761535010

产品详情

德国朗盛PA6 BKV30玻纤增强级30纤尼龙高强度高刚性

Durethan BKV130 000000共聚物;抗撞击性,良好

Durethan BKV130 901510 DUs008抗撞击性,良好

Durethan BKV130cs 600091共聚物;抗撞击性,良好

Durethan BKV130Cs 600091 DUs008抗撞击性,良好

Durethan BKV130GIT 900116共聚物;抗撞击性,良好

Durethan BKV130GIT 900116 DUS008抗撞击性,良好

Durethan BKV130H2.0 901510共聚物;抗撞击性,良好;热稳定性

Durethan BKV130H2.0 901510 DUs008抗撞击性,良好;热稳定性

Durethan BKV130H3.0 000000共聚物;抗撞击性,良好;热稳定性

Durethan BKV130H3.0 000000 DUs008抗撞击性,良好;热稳定性

Durethan BKV130w1 000000 DUs008抗撞击性,良好;耐气候影响性能良好

Durethan BKV135 000000共聚物;抗撞击性,良好

Durethan BKV135 000000 Dus008抗撞击性,良好

Durethan BKV140 000000共聚物;抗撞击性,良好

Durethan BKV140 000000 Dus008抗击性,良好

Durethan BKV140H2.0 900051共聚物;抗之击性,良好;热稳定性

Durethan BKV140H2.0 900051 DUS008抗撞击性,良好;热稳定性

Durethan BKV15 000000共聚物

Durethan BKV15 000000 DuS037共聚物

Durethan BKV15GH2.0

900051优良外观:热稳定性耐气候景A向性能良好PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/PA6-25GF/上海华合

用途:其它

特性会注: 25%玻纤增强

重要参数:密度1.33 g/cm³成型收缩率0.4%缺口冲击强度85拉伸强度131MPa断裂伸长率3%弯曲强度205MPa
弯曲模量6100MPa热变形温度205

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/PA6+55GF/上海华合特性备注:55%玻纤增强

重要参数:密度1.57 g/cm³成型收缩率0.1%缺口冲击强度160拉伸强度1900
MPa断裂伸长率2%弯曲强度280MPa弯曲模量10000 MPa热变形温度220