

通体瓷砖 外墙 外墙瓷砖 别墅外墙砖 豪山瓷砖

产品名称	通体瓷砖 外墙 外墙瓷砖 别墅外墙砖 豪山瓷砖
公司名称	宁波市江东豪山瓷砖经营部
价格	150.00/平方米
规格参数	产品类别:通体砖/玻化砖 品牌:豪山 系列:塞尚印象
公司地址	宁波现代家园市场陶瓷区C-85
联系电话	86 0574 81856221 13586692121

产品详情

品名	石立方
品牌	豪山 宁波营销中心
用途	写字楼。公司，别墅，公园等各种建筑外墙，走廊 产品有8片不同的小片组成，自然美感，质感强，大量使用在洗手间，专卖店，酒吧，咖啡厅等个性化场所
优势	无辐射，抗冻，耐腐蚀，永不退色，国家免检产品，中国驰名商标
品种	通体砖
规格	550*740mm
吸水率	0.5%-0.3%
颜色	现货土红。米白，咖啡色等 可订做或者来样品加工
订做	单色数量达到5000平方可订做
包装	每件32片
价格	请您来电详谈。
重量	每件25kg
联系方式	洪先生：13586692121 email：13586692121@139.com
	恭迎你的来电。感谢你的关注。

福建省晋江豪山建材有限公司提供各种外墙砖、广场砖,包括通体砖、釉面砖、釉面文化石、波浪砖、拉毛砖、劈开砖、山型砖、开山砖、无缝砖、窑变砖、线条砖、盲道砖及瓦片等各种外墙、地板

、屋面装饰产品。颜色规格可按样订做！量大优惠，欢迎来电咨询！

“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”，自公司成立第一天起，豪山瓷砖坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的宗旨，营造“以人为本，品质至上”的企业环境，以优质的产品品质、具有竞争力的价格优势和个性化的瓷砖定制服务，使豪山瓷砖的每一个釉面，每一根线条，每一块造型，都能让人体会到不一样的瓷砖科技与特色——这是豪山对每一个客户信赖的真诚回报。

豪山瓷砖的品质精髓源于对外墙砖专业生产的激情与执着；源于设备、人才、技术与成本控制上绝对的领先优势；源于对产品研发设计，市场资源整合，品牌营销提升以及企业管理创新等方面长期的精耕细作；更源于融入终端客户对陶瓷文化的深刻领悟。历经二十多年来的成长与积淀，豪山瓷砖树立起以唯一的品牌品质，铸就品质唯一的品牌形象

豪山施工方法之辟开砖篇一、材料325号普通硅盐水泥或矿渣水泥、细砂(过筛)、劈开砖。二、工具切割机、灰匙、水平尺、墨斗、橡胶片、海绵等。三、施工方法

1、基层处理：将墙身按建筑要求找平层，并做好防水处理。2、弹线：分清砖的尺码色号，确定砖与砖的灰缝，在干燥的找平层上按铺贴设计要求及砖的实际规格弹出分格线，不同的铺贴设计可产生不同的装饰效果，劈透，取出晾干表面方能铺贴。4、铺贴：用灰匙把水泥抹在砖背，并铺满砖底，不留空隙。然后按分格线铺在墙上。填缝有以下两种方法：(1)用灰匙喂缝把水泥砂浆(细砂水泥=1：2)放在灰板上，抹平成约8mm厚的浆板，再用橡胶片，尽量避免水泥弄脏砖面。(2)大面积抹缝：先用水冲湿砖面，待晾干表面后，用上述比例的水泥砂浆抹缝，待干燥后，及时擦干净表面至没有水泥痕迹。注意：为使砖面保持美观，获得最佳效果，建议客户采用填缝方法(1)施工。缝设计可取得不同的装饰效果。根据设计要求在填缝完工后，既用工具勾，再用干净布将表面抹干净。注意：抹缝时，水泥渗析、发自流泪现象。7、清洗保养填缝完工后约30小时(具体可根据当时的天气而定)，且砖缝凝固到一定强度，否则砖面会出现花面、发白，严重影响装饰效果。外墙仍不干净时，可用2—3%的盐酸水溶液从上至下清水冲洗干净。8要求整个施工过程不要沾污砖面。

豪山小窍门(适用于砖体表面纹理突出的外墙砖)

"通体瓷砖 外墙 外墙瓷砖 别墅外墙砖 豪山瓷砖 厂家直销"的系列为塞尚印象，标准是ISO9001:2000，密度为/ (g/m³)，吸水率是E 0.5 (%) (%)，产地为福建，抗冻性是/，耐污染性为/，型号是S81***，保养方法为清水，规格是550*740mm，断裂模数为 32 (Mpa) (Mpa)，进口地是中国，是否外贸为否，抗热震性是/，品牌为豪山，色系是中中性色系，耐腐蚀性为/，外贸类型是进口，抗压强度为/ (Mpa)，等级是优等品，功能空间为走廊，风格是中式现代，表面效果为石材面，图案是拼图，产品类别为通体砖/玻化砖，特殊用途是防滑