

MYQ矿用橡套软电缆煤安认证 3*4 4*16 1*10mm

产品名称	MYQ矿用橡套软电缆煤安认证 3*4 4*16 1*10mm
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

MYQ矿用橡套软电缆煤安认证3*4 4*16 1*10mm

MCP电缆技术要求

导体镀锡。动力线芯绝缘应符合GB/T7594.8-1987中XJ-30A型规定，抗张强度不低于6.5MPa。护套应符合GB/T7594.8-1987中XJ-03A规定。

MCP-0.66/1.14kV及以下型电缆导体长期允许工作温度为65℃；MCP(T)-1.9/3.3kV型电缆导体长期允许工作温度为90℃。

3) 电缆小弯曲半径为电缆直径的6倍。

MCP电缆工作条件

额定电压U₀/U为1.9/3.3KV及以下，电缆小弯曲半径为电缆直径的6倍。电缆的地线芯应良好接地。

煤矿用移动轻型橡套软电缆制作流程及工艺

绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻换算到+20℃时不低于160MΩ·km。产品标准：MT81 8.9-1999。有2~12根主线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。导电线芯：采用软铜线，其性能符合GB/T3956-1997。绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。线芯识别：四芯及以下采用绝缘分色识别，四芯以上采用打印号码识别。

缆：按右向绞合成缆。

矿用橡套软电缆煤安认证3*4 4*16 1*10mm

护套：采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。

普通型UYQ型成品电缆具有不延燃性能，阻燃型UYQ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

MCP-0.66/1.14 3*25+1*6 MCP-0.66/1.14 3*35+1*6 MCP-0.66/1.14 3*50+1*10
MCP-0.66/1.14 3*70+1*16 MCP-0.66/1.14 3*95+1*25 MCP-0.66/1.14 3*120+1*25
MCP-0.66/1.14 3*150+1*35 MCP-1.9/3.3 3*25+1*6 MCP-1.9/3.3 3*35+1*6
MCP-1.9/3.3 3*50+1*10 MCP-1.9/3.3 3*70+1*16 MCP-1.9/3.3 3*95+1*25
MCP-1.9/3.3 3*120+1*25 MCP-1.9/3.3 3*150+1*35

MCP电缆生产标准MT818.2-2009