

# TRVVP TRVVP10\*1.5屏蔽拖链电缆

产品名称	TRVVP TRVVP10*1.5屏蔽拖链电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

## 产品详情

### TRVVP TRVVP10\*1.5屏蔽拖链电缆

防水橡套电缆 型号 名称 截面mm<sup>2</sup> 芯数 执行标准 主要用途 JHS  
300/500V及以下潜水电机用防水橡套电缆

4、6、10 16、25、35 50、70、95

1芯或3芯或4芯

连接交流电压300/500V及以下前水电机用，防水橡套电缆一端在水中，长期允许工作温度不超过65。  
。 JHSB 潜水电机用扁防水橡套电缆 16、25、35、50 3  
适用于排水前水电泵输送电力用，长期允许工作温度不超过85 JHS型防水橡套电缆供交流电压5  
00V及以下的潜水电机上传输电能。在长期浸水及较大的水压下，具有良好的电气绝缘性能。防水橡  
套电缆弯曲性能良好，能承受经常的移动

### TRVVP TRVVP10\*1.5屏蔽拖链电缆

JHS防水电缆简介：JHS 300/500V及以下潜水电机用防水橡套软电缆 用于衔接沟通电压300/500V及以  
下潜水电机用，电缆一端在水中，长时间答应工作温度不超越65 JHS 6KV。JHS潜水电机用防水橡  
套软电缆 适用于6KV排水潜水电泵运送电力用，长时间答应工作温度不超越85

丁晴软电缆使用特性：1.交流额定电压：U<sub>0</sub>/U 0.6/1KV 2.zui高工作温度：105 3.zui低环境温度：固定敷  
设-40 4.电缆安装敷设温度应不低于-25 。5.电缆允许弯曲半径：电缆zui小为电缆外径的12倍 项目性  
能额定电压U<sub>0</sub>/U 0.6/1kV长期允许工作温度 zui高70 ，zui低 - 40 绝缘性能

70 时绝缘电阻常数 $k_i$ 不小于0.0367M 防腐性能

具有优异的耐油和耐腐蚀性，电缆在121 时浸泡在20#机油中24小时，绝缘和护套的断裂伸长率导体电阻符合GB3956耐压性能 经受5min的3.5kV工频电压试验其他特点 具有良好的柔软性、耐老化性 六、丁晴软电缆技术指标：1.成品电缆导体（R类）直流电阻（符合GB3956规定）参照附录A表2。2.20 时绝缘电阻不小于50M /KM。3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。