

# PZL73X-10C链轮刀型闸阀、链条刀闸阀、手动刀闸阀

产品名称	PZL73X-10C链轮刀型闸阀、链条刀闸阀、手动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZL73H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZL73X-10C链轮刀型闸阀、链条刀闸阀、手动刀闸阀PZL73H、Y-10C产品介绍：

刀型闸阀又名刀闸阀，由于采用刀型闸板具有良好的剪切作用，zui适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

应用范围：

刀型闸阀zui适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。

PZL73X-10C链轮刀型闸阀、链条刀闸阀、手动刀闸阀结构特点：

刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。

闸板有两个密封面，zui常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50，楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。

刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

标准规范：

PZL73X-10C链轮刀型闸阀、链条刀闸阀、手动刀闸阀设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZL73X-10C链轮刀型闸阀、链条刀闸阀、手动刀闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用
	1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	10

PZL73X-10C链轮刀型闸阀、链条刀闸阀、手动刀闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、

PZL73X-10C链轮刀型闸阀、链条刀闸阀、手动刀闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	1
	65	46	180	145	120	360	4-M16	1
	80	46	195	160	135	390	4-M16	2
	100	52	215	180	155	440	8-M16	2
	125	56	245	210	185	510	8-M16	2
	150	56	280	240	210	600	8-M20	2
	200	60	335	295	265	700	8-M20	3
	250	68	390	350	320	840	12-M20	3
	300	78	440	400	368	960	12-M20	4
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	4
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	4

450	114	615	565	532	1380	20-M22	5
500	127	670	620	585	1530	20-M22	5
600	154	780	725	685	1800	20-M27	6
700	165	895	840	800	2150	24-M27	6