

GBC-40.5手车式高压开关柜

产品名称	GBC-40.5手车式高压开关柜
公司名称	温州市民通电气有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:一开
公司地址	中国 浙江 乐清市 黄华工业区
联系电话	86 0577 61732969

产品详情

<p>gbc-40.5型手车式高压开关柜系三相交流50hz单母线系统的户内保护型成套装置，作为接受和分配40.5kv的网络电能之用。</p>
<p>使用环境条件本型高压开关柜适用于下列工作条件：1、海拔高度不超过1000m；2、周围介质温度不高于+40℃，不低于-20℃；3、相对湿度不超过85%(+20℃时)；4、没有导电尘埃及足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所；5、没有爆炸危险的场所；6、没有剧烈震动和颠簸及垂直倾斜度不超过5度的场所。</p>
<p>型号及其含义</p>
<p>主要技术参数 gbc-40.5高压开关柜所装配的一次元件包括断路器、操动机构、电流互感器、电压互感器、熔断器、避雷器、电力变压器等，在本产品的装置条件下，仍满足各自产品的技术性能。1、gbc-40.5高压开关柜的主要数据表1</p>
<p>2、zn23-40.5真空断路器技术数据 zn23-40.5/1600-25型户内真空断路器(以下简称断路器)是三相交流50hz的户内装置，适用于切合电容器组和控制保护电弧炉、变压器等频繁操作场所，也可供交流配电系统作保护和控制用。本断路器符合gb1984-89《交流高压断路器》标准要求及本产品技术条件的各项要求，zn23-40.5真空断路器的技术数据：</p>
<p>外形及安装尺寸</p>
<p>1.绝缘子 2.仪表门 3.产品铭牌 4.模拟标牌 5.左小门 6.侧护板 7.手车室 8.端子门 9.观察窗 10.带电显示器 11.轨道 12.安装孔图1 柜体外形及安装尺寸</p>
<p>1.吊攀 2.隔离触头室 3.上隔离触头 4.金属隔板 5.电流互感器的下隔离触头 6.联络母线 7.下隔离触头室 8.手车室 9.继电器室 10.小母线孔 11.绝缘隔板图2</p>

是50 (Hz) , 母线额定电流为630~3150 (A) , 产品认证是ISO9001