

泉州石狮假负载租赁-24小时UPS不间断供电电源出租响应及时供电

产品名称	泉州石狮假负载租赁-24小时UPS不间断供电电源出租响应及时供电
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

泉州石狮假负载租赁-24小时UPS不间断供电电源出租响应及时供电 直流负载柜: . 1.直流负载柜是阻性负载采用温度系数低,低阻抗的电阻管。电阻管采用不锈钢管和不锈钢散热片,在电阻丝和钢管中填充氧化镁,在不锈钢内起绝缘、导热作用。另外密封了钢管两头,防止湿气进入,腐蚀电热元器件品质,因而可以长期保持高品质的质量。

2.直流负载柜采用喷塑不锈钢制,具有防雨防腐功能,占地面积小便于移动,具有防撞能力。

3.直流负载柜散热片采用水平进出和下进上出两种方式。 4.直流负载柜使用计算机控制软件,可通过计算机控制负载,完成发电机组专项测试参数。并能同时生成各种曲线测试报告,支持打印和打印预览。 5.直流负载柜具有温度保护功能,只有在冷却装置运行正常的情况下下能使负荷正常工作,出现冷却装置风机异常,保护装置马上会发出指令切除负荷,防止因冷却不够损坏电热管。

6.直流负载柜具有数台测试电压等级相同的负荷装置以并联来增加容量,以达到测试所需的总容量。

风机采用轴流风机,具有风量转速高、散热性好、噪音小等特点。 主要构件: 1、阻性负载: 阻性负载由多支特制镍铬合金电阻并联组合而成。合全电阻外部由304不锈钢片作散热材料,外管由304不锈钢管为防锈、防腐组件,内部由导热绝缘介质氧化镁粉填充,将功耗组件镍铬合金电阻封装在其中。

镍铬合金电阻绝缘性能好、散热性能高,热传导均匀,运行温度仅为设计温度的1/3,

温漂小,阻值稳定,长时间工作无红热。具有耐酸减,耐盐雾、防雨、防潮、防腐的效果,可全天候使用。

。 阳性负载由合金电阻固定在绝缘板上,整个阻性负载密封处理,经过内绝缘和绝缘板两道隔离、即使在低温、潮湿天气也都保证绝缘性和安全性,并可预防相邻电阻因内阻下降造成的短路事故。 2、感性负载: 感性负载由多组固态干式电抗器组成,铁芯采用优质低损耗冷轧硅钢片,气隙采用层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化;电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,

减少运行时的涡流发热现象,电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘-真空浸漆-热烘固化这一工艺流程,采用H级浸渍漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下也能安全地无噪音的运行;外露部件均采取了防水、防盐雾、防霉菌处理;引出端子采用镀锡铜管端子。 此电抗器损耗小,效率高,温升低,在额定负载下能长期稳定运行。无噪音、无污染、无需日常维护、使用寿命长等优点。 我们的优势: 1、可为客户提供负载测试整体解决方案 2、可根据客户需求提供各种规格的电抗器/电感负载箱、变压器、高低压电缆。

- 3、提供设备为全天候连续运行设备。4、负载可*小1KH/1KVA负载加载设定，智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。
 - 5、可自由调节功率因数，介于0.6至1.0之间。 我公司有良好的声誉和高水准的服务及优良的设备，有经验丰富的测试工程师并用心服务好每一个客户。 本公司是一家租赁机械设备的诚信公司,主要以出租进口发电机为主,发电机品牌有:卡特、美国康明斯,沃尔沃,帕尼斯,韩国大宇,三菱等。 酒店宾馆临时用电、演艺拍摄、展示灯光用电、商务办公发电、居民小区发电、各种活动、建筑工程、路桥施工等发电; 本公司致力于提供完善、的发电机出租服务,客户可以定期、不定期或短时租用。 服务范围:北京、天津、河北、山东、山西、河南都设有发电机销售、租赁办事处;就近调取设备为您节省用电时间。
- 业务范围: 1、进口柴油发电机组随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足，
- 2、为各项地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电。
 - 3、调试、维护、设备,根据客户需要24小时随时发电。