

PZ273X电液动平板刀闸阀、电液动刀形浆液阀

产品名称	PZ273X电液动平板刀闸阀、电液动刀形浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	型号:PZ273H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273X电液动平板刀闸阀、电液动刀形浆液阀产品型号：PZ273Y/H公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称口径：DN50~1200mm NPS 2"~24"适用温度：-38~+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：（零泄漏）配套附件：安装法兰

采用手电液驱动，一般为小口径阀门，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ273X电液动平板刀闸阀、电液动刀形浆液阀主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8

PZ273X电液动平板刀闸阀、电液动刀形浆液阀主要零部件材质

体、盖	闸板	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

PZ273X电液动平板刀闸阀、电液动刀形浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力	DN	L	D1	D2	H
1.0 MPa	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	298
	80	51	135	160	315
	100	51	155	180	365
	125	57	185	210	400
	150	57	210	240	475
	200	70	265	295	540
	250	70	320	350	630
	300	76	368	400	780
	350	76	428	460	885
	400	89	482	515	990
	450	89	532	565	1100
	500	114	585	620	1200
	600	114	685	725	1450
	700	127	800	840	1700
	800	127	898	950	2000
	900	154	998	1050	2300
1000	165	1110	1160	2500	
1200	190	1325	1380	2800	
1.6 MPa	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	295
	80	51	135	160	315
	100	51	155	180	365
	125	57	185	210	400
	150	57	210	240	475
	200	70	265	295	540
	250	70	320	355	630
	300	76	375	410	780
	350	76	435	470	885
	400	89	485	525	990
	450	89	545	585	1100
	500	114	608	650	1200
600	114	718	770	1450	
700	127	788	840	1700	