

智能分体壁挂式超声波液位计，超声波物位计

产品名称	智能分体壁挂式超声波液位计，超声波物位计
公司名称	上海巨勒电子科技有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	类型:水位测量 品牌:巨勒科技 型号:jl-ghy
公司地址	中国 上海市松江区 九亭镇涑坊路1033弄28号
联系电话	86 021 57742787 18018642787

产品详情

一、基本参数与功能：

- 1、信号输出 标配4~20ma或选配485、232、两路继电器、四路继电器
- 2、测距能力 即：量程4、7、10、12、15、17、20 m 以及大功率50m
- 3、发射全角 7°~12° 发射角的大小和测距能力成正比
- 4、工作模式 测量距离 l 和测量液位 h 两种模式的转换，菜单可选
- 5、盲区 0.25~1.0m 盲区固有，菜单可查
- 6、分辨率 测量距离 < 10m 1mm 测量距离 10m 10mm
- 7、防护等级 ip66
- 8、精度 0.25%~0.5%
- 9、环境温度 -15~+55

二、选型：

选型选得是否恰到好处，对后续使用效果起到关键作用，在这里我们只是提供一般选型原则，仅供参考。

1、当使用环境不错并且系统只需要采集有关数据，选用本变送器就可以了，当您还有其他要求时，比如：需要继电器开关输出来控制其他电器机构，这时最好选择分体机。

2、当环境潮湿、不通风、灰尘多等环境比较恶劣，建议采用分体近传型，近转换能器密封好，具有一定防爆性能，能够抵御恶劣环境，其唯一缺点是传输距离小点(极限连接线长度约30m)。

三、仪表不可应用范围：

由于以下介质的挥发气体或灰尘的吸声能力特强，所以一般情况下不可以应用。比如：发烟硫酸、硝酸、储存罐中的水泥粉、石灰粉、液体表面有大量的泡沫存在等，其次：到达换能器的温度60以上或储存罐压力 0.4mpa时不可以应用（如果应用在带温带压的储存罐，订货时必须说明）。

"智能分体壁挂式超声波液位计，超声波物位计"的类型为水位测量，型号是JL-GHY，品牌为巨勒科技，加工定制是是