

# 各种型号单吊点卷扬启闭机，卷扬启闭机的价格

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 各种型号单吊点卷扬启闭机，卷扬启闭机的价格           |
| 公司名称 | 新河县欧润水工机械厂                      |
| 价格   | 6600.00/台                       |
| 规格参数 | 类型:卷扬式启闭机<br>品牌:欧润<br>型号:加工各种型号 |
| 公司地址 | 新河县邢秋口村                         |
| 联系电话 | 15030994530 13463193040         |

## 产品详情

### 固定式卷扬启闭机使用说明

卷扬式启闭机分为qpq固定卷扬启闭机、qpq移动卷扬启闭机、qpk快速扬启闭机、qhq弧门卷扬启闭机等。

#### 一、使用范围及特点

- 1、本产品适用于各种水利工程启闭闸门，平原山区有无电源均可使用。
- 2、本产品设计生产执行标准为水利水电部sd315-89《固定卷扬式启闭机技术条件》，本产品结构紧凑，承载能力强，安装维修方便，设计合理。

#### 二、启闭机的构造

- 1、该产品主要由电动机、联轴器、传动轴、减速器、交流制动器、开式齿轮、卷筒部分，滑轮系部分、电器控制

器、手摇器及机架组成。

2、该产品随着吊距地增大，可设置三体型式、或传动轴支座。

### 三、工作原理

1、该机采用yz系列电动机，当启闭机工作时，电动机须逆运转动力，通过联轴器的传递，使钢丝绳在螺旋槽内门得以升降，达到启闭的效果，交流制动器，可使闸门停留在任何所需的位置，漏电自动器，当电路出现漏电，从而对启闭机得到保护，故障排除后即正常运转。

### 四、启闭机的主要技术参数

- 1、电动机：型号yz yzr系列
- 2、减速机：jq系列
- 3、开式齿轮：z1、z2系列传动比4—6
- 4、启闭机的容量：6t—100t
- 5、启闭机速度：1.3—3m/min
- 6、卷筒直径：300—800（mm）
- 7、滑轮倍率2—6

注：弧形闸门一般不设滑轮系统。

### 五、启闭机的安装调试

1、启闭机安装机架地基应牢固平整，留有底角螺丝孔的位置，启闭机到位后，找平浇铸成型。

2、钢丝绳在滑动轮组上卷线时可把护罩上的螺栓拆卸掉，护罩即可拆掉，然后把钢丝绳绕上去，通过定滑轮同时把两端固定在卷筒端部。

3、手摇的安装使用。

手摇器的安装，应使联轴器与电机端部联轴器，架设在同一轴线上，并能分离10毫米的间距。

4、启闭机的运行调试

首先检查各部位螺栓、润滑油等，然后利用手动机、手摇器的离合装置合拢，使滚筒转2-3圈，检查确认各部分离合器脱开（既非应急启动时，不得合拢此离合器），方可接通电源，空载试行运转，须逆运行，确定正常后，不少于二次。

5、如本机露天安装时，可设大型防水罩，但开动前必须取下防水罩。

### 六、维护、维修与保养

维护，1、操作人员必须掌握机械的机构、性能、工作原理及操作方法，有一定的机械知识，确保机械的正常

2、电动机运转时，操作人员不得离开工作场地，如发现异常问题，应立即停机检查，排除故障。

维修，维修时必须解除载荷，启闭机在出厂前虽已检查和试验，但启闭机每运转前后，必须检查油位，避免因有关零件损坏，启闭机每半年检查一次，润滑油及螺栓是否松动，钢丝绳、轴套是否磨损等，及时更换或处理正常运转。

保养，1.如果经常不使用启闭机械时，要把机器停放在干燥的室内。不得已停在室外者，应选平坦的地面并铺放后用罩布盖好。

2.长期存放前，须对机器内部进行保养、修复损坏机件，并对其进行彻底清理，保持技术状态良好。在停放处的任何一台机械的进出均不受其他机械的影响。应将机械的燃油控制杆置于怠速位置，各操纵杆置于空挡位置。

3.电动机的保管。放掉电动机内的冷却水。更换新机油。新机油通常呈中性，不会腐蚀发动机的金属机件。

4.燃油箱加满柴油，避免燃油箱生锈。如条件允许还应加入防腐剂。停机期间应每月启动一次发动机，使机械件润滑处建立新的油膜，防止生锈。应注意：在启动前应注满冷却水，结束时应放尽冷却水。

5.对机器的表面进行防锈处理。在存放启闭机前，应视外表面防锈漆皮脱落面积的大小来确定是用补漆的办法还是用涂刷防锈油的方法进行修补、卷扬机的工作装置，对其金属裸露处的防锈方法是涂抹黄油。

qpq单吊点卷扬启闭机采用电动机为动力(例外情况下，手动)，通过联轴器与减速机的高速轴联结，经减速机至低速输出轴，低速轴带动开式小齿轮和与绳鼓连接在一起的开式大齿轮啮合后，开式大齿轮带动绳鼓转动。

绳鼓上缠绕着钢丝绳，钢丝绳穿过套环。下部与闸门吊耳联结。当电动机(或人力驱动)工作时，随着绳鼓转动槽内收进或放出，使闸门得到启闭。

qhq型系列产品，规格有启门力60kn~1000kn共二十余种，可供用户选择;如用户有特殊要求，可修改设计，以qhq系列启闭机分为两支点和三支点两种型式。

qpq单吊点卷扬启闭机是一种专用于水利水电工程中进水口快速闸门的启闭的装置，即当水轮发电机组因负荷突变，在出现飞逸之前或压力管道出现破裂事故时，通过自控或手动，将闸门在2分钟内快速关闭，达到保护机组及管道的目的。

在欧润水工机械厂，您所需产品是常规尺寸的闸门（或拍门）时有现货(如：宽1米高1米,宽1.5米高1.5米，宽2米高2米尺寸的闸门)。在非常规闸门，均没有现货，希望您定制的时候给厂家留出加工时间，以免耽误您的工期！谢谢您的支持。

店铺中所示运费仅供参考，因各地区运费差异较大；详细运输费用请与店主（13463193040）联系，谢谢您的支持。

电话：86 0319 4882517

传真：86 0319 4882517

移动电话：13463193040

15030994530

地址：中国 河北 新河县 邢秋口村

邮编：055650

"厂家供应各种型号单吊点卷扬启闭机，卷扬启闭机的价格"的功率为详细说明，类型是卷扬式启闭机，型号为加工各种型号，产品重量是参详细说明，品牌为欧润，启闭力是参见详细说明，材质为碳钢